DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-INV-069/2018, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL DÍA **02 DE OCTUBRE DE 2018**, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL CUARTO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 30, CUARTO PISO, SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA. PRESIDIENDO ESTE EVENTO LA **C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES,** DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, LA **C.P. MIRNA CABRERA LUNA,** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, EL **LIC. ALEJANDRO SALDAÑA BAUTISTA**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS **GET-INV-069/2018.**----------

ESTA INVITACIÓN SE LLEVA A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN II, 39 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN LOS ARTÍCULOS 47 AL 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EN EL ARTÍCULO 148 PÁRRAFO CUARTO DEL DECRETO 115 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y EN EL PUNTO 9 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.----------

HECHOS:----------

SE DIO INICIO A ESTE EVENTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE, CONTRATANTE Y CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO. SE CONTINUÓ CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES. ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SOLICITADA. POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTENÍAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES: ----------

COMERCIALIZADORA VEXUS, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA	CLAVE O MODELO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTÍA
1	64	**MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS** DESCRIPCIÓN: MESA PARA JARDIN DE NIÑOS DE MADERA DE 80 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTURA. CUBIERTA. MATERIAL. MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 18 MM. DE ESPESOR, SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN RADIO DE 25 MM., LOS CANTOS LLEVAN MOLDURA PERMENTAL DE P.V.C. TIPO "T" EN COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 EN AMBAS PARTES. ACABADO. CON LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA DE FORMAICA COLOR BLANCO, EN SU CARA EXPUESTA Y EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) DEBERA IR CON BACKER FENOLICO. ESTRUCTURA. PATA. EN SECCIÓN TUBULAR CUADRADA DE 1 " LÁMINA CALIBRE No.18.	MES-012	VEXUS	PZA	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

		LARGUERO. EN SECCIÓN TUBULAR CUADRA DE 1" X 2" LÁMINA CALIBRE No.18 (2 LONG. Y 2 TRANSV.) ACABADO. PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA A 200° EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE, PREVIO TRATAMIENTO DESENGRASADO. ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN BOTÓN SEPARADOR. DE ½" ø X 11/32 " DE LARGO DE HULE PLÁSTICO COLOR NEGRO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON ADHESIVO DE CONTACTO (PARA PROTEGER LAS CUBIERTAS EN CASO DE APILAR DOS O MAS MESAS). REGATÓN. DE PLÁSTICO DURO DE ALTO IMPACTO DE PVC EN COLOR NEGRO EN LAS PATAS EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. TORNILLO. PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE REQUIERE DE UNA PIJA PARA MADERA DE 8MM DE GRUESO X 5/8" DE LARGO, CON UN MINIMO DE 10 PIEZAS Y ESTO SERA FIJADO POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA CAL.14. *OBSERVACIONES* LOS SISTEMAS DE UNIÓN EMPLEADOS EN ESTA MESA SON: PARA FIJAR LOS LARGUEROS POR SUS EXTREMOS A LAS PATAS, SE EMPLEARÁ SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y GAS C02 EN TODO SU CONTORNO. PARA UNIR LA LAMINA PLATICA DECORATIVA EN LA C UBIERTA SE EMPLEARÁ ADHESIVO DE CONTACTO 5000 COLOR AMARILLO. LOS BOTONES SEPARADORES Y REGATONES, IRÁN COLOCADOS POSTERIORMENTE EN SUS RESPECTIVAS POSICIONES, EMBUTIENDO Y PAGADO CONADHESIVO DE CONTACTO, PARA ENTREGARLA COMPLETAMENTE ARMADA, CON PROTECCIONES DE CARTÓN CORRUGADO Y DEBIDAMENTE FLEJADA. LA MESA NO REQUIRE DE ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL. **MARCA: VEXUS** **PROCEDENCIA: NACIONAL**					
2	246	**SILLAS PARA JARDIN DE NIÑOS** SILLAS PARA JARDIN DE NIÑOS DE MADERA DE 32 CM DE FRENTE X 32CM DE FONDO X 50 CM DE ALTURA TOTAL, X	SILL-0045	VEXUS	PZAS	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE

		32(DISTANCIA LATERAL ENTRE PATAS) **ESTRUCTURA** **MATERIAL.** FABRICADA CON TRES PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE ¾",LAM. CALIBRE 18 DOS LATERALES EN FORMA DE "U" INVERTIDA, QUE FORMAN LAS PATAS Y UNA DOBLADA SEGÚN DISEÑO QUE SOPORTÁ Y FIJARÁ EL ASIENTO Y RESPALDO, LLEVARA UNA VARILLA DE ¼" ALOJADA Y SOLDADA EN LA PARTE DE ENFRENTE A UNA ALTURA DE 15 CM DEL NIVEL DEL PISO. **ACABADO.** CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO. **ASIENTO Y RESPALDO.** **MATERIAL.** DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1RA. DE 12 MM. EL MOLDE ANATÓMICO ES DE 20 MM. DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM. C/U, LAS MEDIDAS DEL ASIENTO SON: 28 X 28 CM Y DEL ASIENTO AL PISO UNA ALTURA DE 28 CM. **RESPALDO:** ES DE 16X28 CM. Y SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20 MM. DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. **ACABADO.** CON LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVA DE FORMAICA EN COLOR BLANCO (EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE EN FRENTE DEL RESPALDO) POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO Y RESPALDO LLEVA SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO. **ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN** **REGATÓN.** DE PLÁSTICO RIGIDO DE ALTO IMPACTO PVC COLOR NEGRO, PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DEL RESPALDO Y EN LAS 4 PATAS. **REMACHE.** TIPO "POP" DE ALA ANCHA ALUMINIO-ACERO. 8 PIEZAS PARA FIJAR ASIENTO Y RESPALDO, 4 EN C/U. **OBSERVACIONES** LOS SISTEMAS DE UNIÓN EMPLEDOS EN ESTA SILLA SON: PARA FIJAR LAS DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA, QUE FORMAN LAS PATAS Y EL SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, SE EMPLEARÁ					CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL **MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES**

		SOLDADURA CON CORDONES DE 3CM, 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). PARA EL ENSAMBLE DE LA LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA DE FORMAICA EN EL TRIPLAY DEL ASIENTO Y RESPALDO SE EMPLERÁ ADHESIVO DE CONTACTO 5000 COLOR AMARILLO. LOS REGATONES IRÁN COLOCADOS POSTERIORMENTE EN SUS RESPECTIVAS POSICIONES, PARA ENTREGARLA COMPLETAMENTE ARMADA, DEBIDAMENTE PROTEGIDA Y FLEJADA (10 PIEZAS EN CADA ATADO). LA SILLA NO REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL. **MARCA:VEXUS** **PROCEDENCIA: NACIONAL**					
3	280	**MESA BINARIA PARA 1°,2° Y 3° DE PRIMARIA** **DESCRPCIÓN:** MESA RECTAGULAR DE 110 CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO Y 65 CM DE ALTURA TOTAL. **CUBIERTA.** SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 18 MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON BOLEDAS CON UN RADIO DE 25 MM. Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA UN RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR BLANCO Y EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) DEBERA IR CON BACKER FENOLICO, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMENTRAL DE P.V.C DE COLOR NEGRO TIPO "T" EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. **ESTRUCTURA.** FABRICA CON PERFILES TUBULARES CUADRADO DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 18, ESTÁ FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 ¼" Y DE 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES), DE SECCIÓN RECTAGULAR DE 1"X 2" UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERÍMETRO. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. **TORNILLERIA.** PARA LA FIJUACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SE REQUIERE DE UN TORNILLO PARA DE 8MM. DE GRUESO X 5/8" DE LARGO,	ME-BI-456	VEXUS	PZAS	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL **MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES**

		CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS, ESTO SERA POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA CAL. 14. **SOLDADURAS.** CONSISTE EN CORDONES APLICADOS PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERÁN QUEDAR PREFECTAMENTE TERMINADAS Y LIBRE DE ESCORIA Y DEFECTOS. LA ESTRUCTURA METÁLICA SE DECAPARÁ PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EPÓXICA MICRO PULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. **EMPAQUE.** LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE FLEJADA. **MARCA:VEXUS** **PROCEDENCIA: NACIONAL**					
4	580	**SILLA PARA MESA BINARIA DE 1°,2° Y 3° DE PRIMARIA** DESCRIPCIÓN: ESTRUCTURA. A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1" LAM. CAL. 18, Y ESTÁ FORMADA POR 5 PIEZAS: 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS, Y CON REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA, PROVISTO DE 6 BARRENOS PARA ALOJAR LAS VARRILLAS REDONDO MACIZO (4 DE ¾ "ø Y 2 DE 3/8" ø SOLDADAS) LAS DE 3/8" VAN FIJADAS UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS DE LA PAPELERA; POR ULTIMO UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTÁ PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA ACERO ALUMINIO. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN COLOR NEGRO COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO ASI COMO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. **ACABADO.** PREVIAMENTE DECAPADA PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. DIMENSIONES DE 70 CM DE ALTURA TOTAL, 37 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 38 CM DE VISTA FRONTAL, 24CM DE ALTURA TOTAL, 37 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 38 CM DE VISTA FRONTAL, 24CM DE ALTURA DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO.	SI-BINA-45	VEXUS	PZA	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL **MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES**

		ASIENTO. DE 35 CM DE FONDO X 35 DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 20 CM X 35CM, CADA UNO SE FABRICA CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1RA. DE 12 MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO DEL ASIENTO ES DE 20MM, DE LA PARTE MAS ALTA DE ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, LLEVANDO 4 BARRENOS C/U PARA EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LOS FIJARAN AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA. **RESPALDO.** SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. ACABADO.EN LA PARTE SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS BAÑOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS BAÑOS DE BARNIZ NATURAL. OBSERVACIONES. PARA LA FIJACIÓN DE LAS PARTES PARA SI DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEA SOLDADURA, CON MICROALAMBRE Y GAS CO2. SE ENTREGA AMARDA EN ATADOS DE 10 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTÓN CORRUGADAS Y FLEJADAS. LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DEBEN ESTAR SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO AL IGUAL QUE EN TODAS LAS BARRILAS QUE FIRMAN LA PAPELERA. EL SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBERA IR SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3CM, 4 EN CADA ASNILLAS (2 ARRIBA Y 2 ABAJO) **MARCA:VEXUS** PROCEDENCIA: NACIONAL					
5	375	**MESA BINARIA PARA 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DESCRIPCIÓN** MESA RECTACULAR DE 120 CM DE LARGO X 40CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTURA TOTAL. **CUBIERTA.** SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE 1RA DE 18MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON BOLEADAS CON UN RADIO DE 25 MM. EN LA CARA SUPERIOR LLEVA UN	ME-456	VEXUS	PZA	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL **MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES**

		RECUBRIMIENTO DE LAMINA PLASTICA DECORATIVA COLOR BLANCO, Y EN LA CARA INFERIOR NO EXPUESTA DEBERA IR CON BACKER FENOLICO, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMENTRAL DE PVC, TIPO "T" EN COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILO DE CONTACTO 5000 EN AMBAS PARTES. **ESTRUCTURA.** FABRICADA CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 18, ESTA FORMADA POR CUADRO PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE ¾" Y 4 LARGUEROS Y DOS TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE UNA 1 PULGADAS X 2 PULGADAS, UNIDAS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO. CADA PATA LLEVA UN REGATON DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. **SOLDADURAS.** CONSISTE EN CORDONES APLICADOS PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERAN QUEDAR PERFETAMENTE TERMINADAS, LIBRE DE ESCORIA Y DEFECTOS. LA ESTRUCTURA METALICA, SE DECAPARÁ PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXICA, MICRIPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. **EMPAQUE.** LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE FLEJADA. **TORNILLERIA.** PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUTURA SE REQUIRE UNA PIJA PARA MADERA DE 8MM DE GRUESO X 5/8 DE PULDA DE LARGO CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS, ESTO SERA POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA CALIBRE 14., EL SISTEMA DE ATORNILLAMIENTO DEBE SER POR MEDIO DE DESARMADOR PLANO , DE CRUZ O LLAVE ALEN. **MARCA:VEXUS** **PROCEDENCIA: NACIONAL**					
6	810	**SILLA PARA MESA BINARIA DE 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y SECUNDARIA** **DESCRIPCIÓN** ESTRUCTURA A BASE DE	SILL-023	VEXUS	PZAS	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE

		TUBULAR REDONDO DE 1PULGADA DE LAMINA CALIBRE 18 Y ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS. 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA PROVITO DE 6 BARRENOS PARA ALOJAR LAS VARILLAS, REDONDO MACIZO (4 DE UN ¾ DE PULGADA DE DIAMETRO Y 2 DE 3/8 DE PULGADA DE DIAMETRO SOLDADAS). LAS DE 3/8 VAN FIJADAS UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS DE LA PAPELERA., POR ULTIMO UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DOBLADRA EN FOEMA ESPECIAL, SOLDADDAS A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA ACERO ALUMNIO. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO ASI COMO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 500. **ACABADO.** PREVIAMENTE ACAPADA, PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. **DIMENSIONES.** DE 80 CM DE ALTURA TOTAL. 44 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 44 CM DE VISTA FRONTAL, 24 CM DE ALTURA DE LA PERRILLA AL NIVEL DEL PISO. **ASIENTO:** DE 39 CM DE FONDO POR 39 CM DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 23 CM X 39 CM, CADA UN O SE FABRICA CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MILIMETRO DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM. DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO ASI EL CEMNTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, LLEVANDO 4 BARRENOS CADA UNO PARA EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMNIO QUE ÑLOS FIJARAN AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA. RESPALDO. SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. **ACABADO.** EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO, EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA					CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL **MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES**

		PARTE INFEROR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NATURAL. **OBSERVACIONES.** PARA LA FIJACIÓN D ELAS PARTES ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEA SOLDADURA DE MICROLAMBRE Y GAS CO2. SE ENTREGA ARMADA EN ATADOS DE 2 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTÓN CORRUGADO Y FLEJADAS. LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DEBEN ESTAR SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO AL IGUAL QUE ES TODAS LAS BARRILAS QUE FORMAN LA PAPELERA. EL SOPORTE DEL ASIENTO Y REPALDO DEDERA IR SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CM. 4 EN CADA ASNILLA(2 ARRIBA Y DOS ABAJO). **MARCA:VEXUS** **PROCEDENCIA: NACIONAL**					
7	870	**SILLA DE PALETA DERECHA** **DESCRIPCIÓN.**SILLA CON PALETA CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBULAR REDONDO Y ASIENTO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, ESTA PREVISTA DE BRAZO SOPORTE (DE DISEÑO ESPECIAL) PARA RECIBIR LA PALETA DE TRIPLAY DE PINO DE 18MM DE ESPESOR CON SELLADOR TAPA PORO Y BARNIZ NATURAL EN AMBAS CARAS, RANURA PORTA LAPIZ Y PAPELERA DE MADERA REDONDA MACIZA TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS GENERALES. LA ALTURA DEL ASIENTO AL NIVEL DEL PISO EN SU PUNTO MAS ALTO ES DE 44CM, AL FRENTE 44 CM, DE FONDO 45 CM, LA ALTURA DE LA PALETA ES DE 72 CM EN SU PUNTO MEDIO, LA ALTURA TOTAL DE LA SILLA INCLUYENDO LOS REGATONES ES DE 80 CM. **ELEMENTOS Y MATERIALES.** LA ESTRUCTURA DE LAS SILLA SE FABRICA CON TUBULAR REDONDO DE UNA PULGADA EN LAMINA DE CALIBRE 18 Y ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS. 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON UN REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA PROVISTA DE 4 BARRENOS DE UN ¼ DE PULGADA., 2 DE 3/8 DE PULGADA, LAS DE 3/8 VAN UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS PARA ALOJAR LAS VARILLAS DE LA PAPELERA (PARRILLA) UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DOBLADA EN FORMA	SILL-06	VEXUS	PZAS	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL **MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES**

		ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CM , 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA, ACERO ALUMINIO (4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA EL RESPALDO). CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE PLASTICO RÍGIDO EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. Y CADA EXTREMO DEL SOPORTE DEL RESPALDO LLEVA UN REGATON DE PLASTICO RÍGIDO UNIDO IGUAL QUE LOS REGATONES. LA ABERTURA DE LAS PATAS MEDIRA 50CM DE FONDO Y 44 CM DE FRENTE. **PAPELERA** SE FORMA CON 6 VARILLAS DE REDONDO MACIZO, 4 DE ¼ DE PULGADA Y 2 DE 3/8 DE PULGADA UNA ENFREMNTE Y UNA ATRÁS LAS CUALES SE FIJARÁN POR SUS EXTREMOS, ALOJANDOSE Y SOLDANDOSE A LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAS ASNILLAS EN TODO SU PERIMETRO. LA ALTURA SERA DE 24 CM DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO. **ASIENTO.** FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO ASI EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM, MIDE 39CMX39CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA PERMITIR EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LO FIJARAN A LA ESTRUCTURA. **RESPALDO.** FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 12MM DE ESPESOR DE PRIMERA EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, MIDE 39CM X 23 CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA FIJARSE A LA ESTRUCTURA CON LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINO. **BRAZO SOPORTE.** SE FABRICA CON 2 TUBULARES REDONDOS DE UNA PULGADA (EN PARALELO) DE LAMINA CALIBRE 18, CON UN GIRO A 90 GRADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS, DEBERÁ ESTAR SOLDADO A LOS 2 EXTREMOS DE LAS ASNILLAS Y PARA RECIBIR LA PALETA DEBERÁ SER EN UNA SOLA PIEZA CON SUS REGATONES				

		CORRESPONDIENTES. EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA PALETA SERA A TRAVES DE 5 CEJAS U OREJAS DE LAMINA CALIBRE 14 CON PIJA FIJADORA DEL NUMERO 8 Y LARGO DE 5/8 DE PULGADA DE LARGO. **ACABADO.** EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO, EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO Y LA PALETA LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO, RESPALDO Y PALETA, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL. LA ESTRUCTURA, LA PAPELERA Y BRAZO SOPORTE PARA LA PALETA PREVIEMENTE DECAPADAS PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA, CON TRATAMIENTO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. SE ENTREGARA PROTEGIDA CON CARTON Y LA PALETA POR SEPARADO ATADAS DE 10 PIEZAS, PROTEGIDAS EN CARTÓN, CON LA CODIFICACIÓN Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE. **MARCA:VEXUS** **PROCEDENCIA: NACIONAL**					
8	25	**SILLA DE PALETA IZQUIERDA** **DESCRIPCIÓN.**SILLA CON PALETA CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBULAR REDONDO Y ASIENTO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, ESTA PREVISTA DE BRAZO SOPORTE (DE DISEÑO ESPECIAL) PARA RECIBIR LA PALETA DE TRIPLAY DE PINO DE 18MM DE ESPESOR CON SELLADOR TAPA PORO Y BARNIZ NATURAL EN AMBAS CARAS, RANURA PORTA LAPIZ Y PAPELERA DE MADERA REDONDA MACIZA TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS GENERALES. LA ALTURA DEL ASIENTO AL NIVEL DEL PISO EN SU PUNTO MAS ALTO ES DE 44CM, AL FRENTE 44 CM, DE FONDO 45 CM, LA ALTURA DE LA PALETA ES DE 72 CM EN SU PUNTO MEDIO, LA ALTURA TOTAL DE LA SILLA INCLUYENDO LOS REGATONES ES DE 80 CM. **ELEMENTOS Y MATERIALES.** LA ESTRUCTURA DE LAS SILLA SE FABRICA CON TUBULAR REDONDO DE UNA PULGADA EN	SILL-78	VEXUS	PZAS	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

		LAMINA DE CALIBRE 18 Y ESTA FORMANDA POR 5 PIEZAS, 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON UN REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA PREVISTA DE 4 BARRENOS DE UN ¼ DE PULGADA., 2 DE 3/8 DE PULGADA ,LAS DE 3/8 VAN UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS PARA ALOJAR LAS VARILLAS DE LA PAPELERA (PARRILLA) UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3CM , 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO (4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA EL RESPALDO) CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE PLASTICO RÍGIDO EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. Y CADA EXTREMO DEL SOPORTE DEL RESPALDO LLEVA UN REGATON DE PLASTICO RÍGIDO UNIDO IGUAL QUE LOS REGATONES. LA ABERTURA DE LAS PATAS MEDIRA 50CM DE FONDO Y 44 CM DE FRENTE. **PAPELERA.** SE FORMA CON 6 VARILLAS DE REDONDO MACIZO, 4 DE ¼ DE PULGADA Y 2 DE 3/8 DE PULGADA UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS LAS CUALES SE FIJARÁN POR SUS EXTREMOS, ALOJANDOSE Y SOLDANDOSE A LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAS ASNILLAS EN TODO SU PERIMETRO. LA ALTURA SERA DE 24 CM DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO. **ASIENTO.** FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO ASI EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM, MIDE 39CMX39CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA PERMITIR EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LO FIJARAN A LA ESTRUCTURA. **RESPALDO.** FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 12MM DE ESPESOR DE PRIMERA EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, MIDE 39CM X 23 CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA FIJARSE A LA					

		ESTRUCTURA CON LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINO. **BRAZO SOPORTE.** SE FABRICA CON 2 TUBULARES REDONDOS DE UNA PULGADA (EN PARALELO) DE LAMINA CALIBRE 18, CON UN GIRO A 90 GRADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS, DEBERÁ ESTAR SOLDADO A LOS 2 EXTREMOS DE LAS ASNILLAS Y PARA RECIBIR LA PALETA DEBERÁ SER EN UNA SOLA PIEZA CON SUS REGATONES CORRESPONDIENTES. EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA PALETA SERA A TRAVES DE 5 CEJAS U OREJAS DE LAMINA CALIBRE 14 CON PIJA FIJADORA PARA MADERA DEL NUMERO 8 Y LARGO DE 5/8 DE PULGADA. **ACABADO.** EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO, EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO Y LA PALETA LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO, RESPALDO Y PALETA, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL. LA ESTRUCTURA, LA PAPELERA Y BRAZO SOPORTE PARA LA PALETA PREVIEMENTE DECAPAS PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRPULVERIZADA, CON TRATAMIENTO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. SE ENTREGARA PROTEGIDA CON CARTON Y LA PALETA POR SEPARADO ATADAS DE 10 PIEZAS, PROTEGIDAS EN CARTÓN, CON LA CODIFICACIÓN Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE. **MARCA:VEXUS** **PROCEDENCIA: NACIONAL**					
9	87	**MESA PARA MAESTRO** **DESCRIPCIÓN.** MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE MADERA, RECUBIERTA CON MADERA PLASTICA DECORATIVA COLOR BLANCO Y CANTOS CON UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC. LA ESTRUCTURA ES DE TUBULAR METALICO CON 4 REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LAS PATAS EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILO DE COTACTO 5000. **DIEMENSIONES.** CUBIERTA DE 600 POR 1200 MM Y ALTURA DE 750MM. **CUBIERTA.** SE FABRICA EN	MESA-45	VEXUS	PZAS	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL **MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES**

		TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 18 MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS CON UN R=25MM Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA RECUBRIMIENTO DE LAMINA PLASTICA DE 1/32 " (0.8) DE COLOR BLANCO, EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) DEBERA IR CON BACKER FENOLICO, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC TIPO "T" COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 EN AMBAS PARTES. **ESTRUCTURA.** FABRICADA CON PERFIL TUBULAR DE LAMINA NEGRO CALIBRE 18 Y ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 ¼ DE PULGADA Y 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES) DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1 PULGADA X 2 PULGADAS UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO Y DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SE REQUIERE DE UNA PIJA DE MADERA DE 8MM X5/8 DE LARGO CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS Y ESTO DEBERA SER POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA DE CALIBRE 14. **EMPAQUE.** LA MESA SE ENTREGA PERFECTAMENTE ARMADA, CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS DE CARTON CORRUGADO, DEBIDAMENTE FLEJADO. **MARCA:VEXUS** **PROCEDENCIA: NACIONAL**					
10	118	**SILLA PARA MAESTRO** **ESTRIUCTURA:** A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1" LAMINA CALIBRE 18, Y ESTÁ FORMADA POR 5 PIEZAS, 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON REFUERZO TRANSVERSAL; POR ÚLTIMO UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTÁ PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO. CADA PATA LLEVA UN REGATON COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO ASÍ COMO LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y	SILL-MA-78	VEXUS	PZAS	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL **MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES**

		PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. **ACABADO:** PREVIAMENTE DECAPADA PERFERCTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLÁSTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. DIMENSIONES DE 80 CM DE ALTURA TOTAL,. 44 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 44 CM DE VISTA FRONTAL. **ASIENTO:** DE 39 CM DE FONDO POR 39 CM DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 23 CM POR 39 CM, CADA UNO SE FABRICA CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATÓMICO DEL ASIENTO ES DE 20MM DE LA PARTE MÁS ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM. CADA UNO LLEVANDO 4 BARRENOS CADA UNO PARA CADA PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LOS FIJARÁN AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA. **RESPALDO:** EL MOLDE ANATÓMICO ES DE 20 MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. **ACABADO:** EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO LLEVA SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASÍ COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL. **OBSERVACIONES:** PARA LA FIJACIÓN DE LAS PARTES ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEA SOLDADURA CON MICRO ALAMBRE Y GAS CO2. SE ENTREGA ARMADA, EN ATADOS DE 10 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTON CORRUGADO Y FLEJADAS. LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DEBEN DE ESTAR SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO. EL SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DEBERÁ IR SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CM, 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). **MARCA:VEXUS** **PROCEDENCIA: NACIONAL**					
11	58	**PIZARRON ACRILICO BLANCO** **MEDIDA:** 900 X 3000 MM ACERO: LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24 **PORCELANIZADO:** LA LÁMINA	PI-47	VEXUS	PZAS	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE

		SE DESENGRASA PERFECTAMENTE (DECAPADO) Y SE APLICA UNA CAPA DE ESMALTE REFRACTARIO (PROMARIO O FUNDENTE) POR AMBAS CARAS Y SE HORNEA A UNA TEMPERATURA DE 850° C, COMO BASE PARA RECIBIR UNA SEGUNDA CAPA DE ESMALTE VÍTREO COLOR BLANCO SEMIBRILLANTE Y SE HORNEA A 820°C. **SUSTRATO:** TABLERO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO CELULAR COLOR NATURAL DE 12 MM DE ESPESOR COMO CUERPO PARA RIGIDIZAR LA LÁMINA PORCELANIZADA. **MARCO:** PERFIL DE ALUMINIO EN FORMA DE "U" DE 19 X17X19 MM PARA LOS COSTADOS, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UN PERFIL TAMBIEN EN FORMA DE CANAL CON PORTA GIS INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA DE 19X 45MM.; ADEMAS CONTARÁ CON DOS TAPAS LATERALES EN LA PARTE INFERIOR DEL PORTA GIS FRABRICADAS CON POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN FORMA DE "L" O SIMILAR A FIN DE EVITAR FILOS O PUNTAS CORTANTES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL USUARIO. **ENSAMBLE:** LA LÁMINA PORCELANIZADA VA ADHERIDA AL TABLERO DE POLIPROPILENO CON PEGAMENTO DE COCTACTO METAL- PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, LLEVARÁ 6 TIRAS DE LAMINA PORCELANIZADA COMO REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR EN CALIBRE 24 DE 100 X 915 MM PEGADAS CON EL MISMO ADHESIVO. PARA SUJETAR EL MARCO DE ALUMINIO AL TABLERO SE UTILIZARÁN COMO MÍNIMO 26 REMACHES DE ALUMINIO DE 3.15 X 6.25MM (1/8 "X ¼ "). LLEVARÁ 7 BARRENOS AVELLANADOS DE 6.3 MM DE DIAMETRO PARA RECIBIR Y OCULTAR LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DE SUJECIÓN. LAS ESQUINAS DEBEN ESTAR CON LOS FILOS MUERTOS PARA EVITAR ARISTAS CORTANTES. **ACCESORIOS:**7 TORNILLOS CABEZA PLANA CON ENTRADA PHILLIPS # 10X 52 CADMINIZADOS Y 7 TAQUETES PLÁSTICOS DE TAMAÑO ADECUADO PARA RECIBIR LOS TORNILLOS. **EMPAQUE:** PAQUETES DE 2 PIEZAS CON TIRAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EN					CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL **MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES**

		MEDIO DE LOS PIZARRONES PARA PROTEGER LA CARA PROCELANIZADA; CARTÓN CORRUGADO PERIMETRAL PARA PROTEGER LA CARA PORCELANIZADA; CARTÓN CORRUGADO PERIMETRAL PARA PROTEGER EL ALUMNIO, SUJETO CON 4 CINCHOS DE PLÁSTICO , COMO MINIMO. **MARCA:VEXUS** **PROCEDENCIA: NACIONAL**					
12	49	**BANCO PARA LABORATORIO** **DESCRIPCIÓN:** BANCO CON ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y ASIENTO DE MADERA DE PINO DE 310 MM. DE DIAMETRO, MIDE 704 MM DE ALTURA INCLUYENDO LOS REGATONES DE LAS PATAS. ESTRUCTURA: ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE 19MM DE DIÁMETRO EN LAMINA DE FIERRO CAL.18, 4 PIEZAS DE DISEÑO ESPECIAL FORMAN LAS PATAS LLEVANDO CADA UNA UN REGATON DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO 5000. LA OTRA PIEZA FORMA UN MARCO TRANSVERSAL QUE UNE LAS PATAS, A 236MM DEL NIVEL DEL PISO, UTILIZANDO UN NIPLE DE RESPALDO CAL.18 Y SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO (EN NIPLE Y PATAS), EL MARCO MIDE 320MM POR LADO POR EL EXTREMO SUPERIOR, CADA PATA VA UNIDA A LA BASE-SOPORTE DEL ASIENTO CON CORDONES DE SOLDADURA DE APORTE. **ASIENTO:** MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL CIRCULAR CON 310 MM DE DIAMETRO Y DOBLÉZ PERIMETRAL PARA DARLE UN PERALTE DE 25 MM. ESTÁ FORMADO POR UNA PIEZA MOLDEADA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, DE 3.5 MM DE ESPESOR, UNA CHAROLA COMO BASE DE SOPORTE PARA DARLE RESISTENCIA AL ASIENTO. AL CENTRO POR LA MISMA PARTE INFERIOR ESTA PROVISTO DE PREPARACIONES (PLACA, BASE O CHAROLA) PARA RECIBIR Y SOLDAR LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS PATAS. **SOLDADURAS.** DEBERAN ESTAR PEREFECTAMENTE TERMINADAS SIN ESCORIAS Y REBABAS. **ACABADOS:** EL ASIENTO DE MADERA SERÁ DE COLOR NATURAL Y LA ESTRUCTURA (PATAS, MARCO, SOPORTE INTEGRAL DEL ASIENTO, CHAROLA Y/O SOPORTE METALICOS) PREVIAMENTE DECAPADOS. RECIBIRAN	BA-69	VEXUS	PZAS	22 DE OCTUBRE DEL 2018	LOS BIENES OFERTADOS CUENTAN CON GARANTIA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR AL **MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES**

		PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA EN COLOR BLANCO SEMIBRILLANTE HORNEADA A 200° CENTIGRADOS. MARCA:VEXUS PROCEDENCIA: NACIONAL					

TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA	CLAVE O MODELO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTÍA
1	64	MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS DESCRIPCIÓN: MESA PARA JARDIN DE NIÑOS DE MADERA DE 80 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTURA. CUBIERTA. MATERIAL. MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 18 MM. DE ESPESOR, SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN RADIO DE 25 MM., LOS CANTOS LLEVAN MOLDURA PERMENTAL DE P.V.C. TIPO" T" EN COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 EN AMBAS PARTES. ACABADO. CON LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA DE FORMAICA COLOR BLANCO, EN SU CARA EXPUESTA Y EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) DEBERA IR CON BACKER FENOLICO. ESTRUCTURA. PATA. EN SECCIÓN TUBULAR CUADRADA DE 1" LÁMINA CALIBRE No.18. LARGUERO. EN SECCIÓN TUBULAR CUADRA DE 1" X 2" LÁMINA CALIBRE No.18 (2 LONG. Y 2 TRANSV.) ACABADO. PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA A 200° EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE, PREVIO TRATAMIENTO DESENGRASADO. ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN BOTÓN SEPARADOR. DE ½" ø x 11/32" DE LARGO DE HULE PLÁSTICO COLOR NEGRO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON ADHESIVO DE CONTACTO (PARA PROTEGER LAS CUBIERTAS EN CASO DE APILAR DOS O MAS MESAS). REGATÓN. DE PLÁSTICO DURO DE ALTO IMPACTO DE PVC EN COLOR NEGRO EN LAS PATAS EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. TORNILLO. PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE REQUIERE DE UNA PIJA PARA MADERA DE 8MM DE GRUESO X 5/8" DE LARGO, CON UN MINIMO DE 10 PIEZAS Y ESTO SERA FIJADO POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA CAL.14. OBSERVACIONES LOS SISTEMAS DE UNIÓN EMPLEADOS EN ESTA MESA SON: PARA FIJAR LOS LARGUEROS POR SUS EXTREMOS A LAS PATAS, SE EMPLEARÁ SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y GAS C02 EN TODO SU CONTORNO. PARA UNIR LA LAMINA PLATICA DECORATIVA EN LA C UBIERTA SE	MEJ-N1	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		EMPLEARÁ ADHESIVO DE CONTACTO 5000 COLOR AMARILLO. LOS BOTONES SEPARADORES Y REGATONES, IRÁN COLOCADOS POSTERIORMENTE EN SUS RESPECTIVAS POSICIONES, EMBUTIENDO Y PAGADO CONADHESIVO DE CONTACTO, PARA ENTREGARLA COMPLETAMENTE ARMADA, CON PROTECCIONES DE CARTÓN CORRUGADO Y DEBIDAMENTE FLEJADA. LA MESA NO REQUIRE DE ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL. MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					
2	246	SILLAS PARA JARDIN DE NIÑOS SILLAS PARA JARDIN DE NIÑOS DE MADERA DE 32 CM DE FRENTE X 32CM DE FONDO X 50 CM DE ALTURA TOTAL, X 32(DISTANCIA LATERAL ENTRE PATAS) ESTRUCTURA MATERIAL. FABRICADA CON TRES PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE ¾", LAM. CALIBRE 18 DOS LATERALES EN FORMA DE "U" INVERTIDA, QUE FORMAN LAS PATAS Y UNA DOBLADA SEGÚN DISEÑO QUE SOPORTÁ Y FIJARÁ EL ASIENTO Y RESPALDO, LLEVARÁ UNA VARILLA DE ¼" ALOJADA Y SOLDADA EN LA PARTE DE ENFRENTE A UNA ALTURA DE 15 CM DEL NIVEL DEL PISO. ACABADO. CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO. ASIENTO Y RESPALDO. MATERIAL. DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1RA. DE 12 MM. EL MOLDE ANATÓMICO ES DE 20 MM. DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM. C/U, LAS MEDIDAS DEL ASIENTO SON: 28 X 28 CM Y DEL ASIENTO AL PISO UNA ALTURA DE 28 CM. RESPALDO: ES DE 16X28 CM. Y SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20 MM. DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. ACABADO. CON LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVA DE FORMAICA EN COLOR BLANCO (EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE EN FRENTE DEL RESPALDO) POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO Y RESPALDO LLEVA SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO. ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN REGATÓN. DE PLÁSTICO RIGIDO DE ALTO IMPACTO PVC COLOR NEGRO, PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DEL RESPALDO Y EN LAS 4 PATAS.	SLJ-N	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		REMACHE. TIPO "POP" DE ALA ANCHA ALUMINIO-ACERO. 8 PIEZAS PARA FIJAR ASIENTO Y RESPALDO, 4 EN C/U. OBSERVACIONES LOS SISTEMAS DE UNIÓN EMPLEDOS EN ESTA SILLA SON: PARA FIJAR LAS DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA, QUE FORMAN LAS PATAS Y EL SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, SE EMPLEARÁ SOLDADURA CON CORDONES DE 3CM, 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). PARA EL ENSAMBLE DE LA LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA DE FORMAICA EN EL TRIPLAY DEL ASIENTO Y RESPALDO SE EMPLERÁ ADHESIVO DE CONTACTO 5000 COLOR AMARILLO. LOS REGATONES IRÁN COLOCADOS POSTERIORMENTE EN SUS RESPECTIVAS POSICIONES, PARA ENTREGARLA COMPLETAMENTE ARMADA, DEBIDAMENTE PROTEGIDA Y FLEJADA (10 PIEZAS EN CADA ATADO). LA SILLA NO REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL. MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					
3	280	MESA BINARIA PARA 1°,2° Y 3° DE PRIMARIA DESCRPCIÓN: MESA RECTAGULAR DE 110 CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO Y 65 CM DE ALTURA TOTAL. CUBIERTA. SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 18 MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON BOLEDAS CON UN RADIO DE 25 MM. Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA UN RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR BLANCO Y EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) DEBERA IR CON BACKER FENOLICO, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMENTRAL DE P.V.C DE COLOR NEGRO TIPO" T" EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. ESTRUCTURA. FABRICA CON PERFILES TUBULARES CUADRADO DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 18, ESTÁ FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 ¼" Y DE 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES), DE SECCIÓN RECTAGULAR DE 1"X 2" UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERÍMETRO. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. TORNILLERIA. PARA LA FIJUACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SE REQUIERE DE UN TORNILLO PARA DE 8MM. DE GRUESO X 5/8" DE LARGO, CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS, ESTO SERA POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA CAL. 14.	MBP-1	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		SOLDADURAS. CONSISTE EN CORDONES APLICADOS PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERÁN QUEDAR PREFECTAMENTE TERMINADAS Y LIBRE DE ESCORIA Y DEFECTOS. LA ESTRUCTURA METÁLICA SE DECAPARÁ PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EPÓXICA MICRO PULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. EMPAQUE. LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE FLEJADA MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					
4	580	SILLA PARA MESA BINARIA DE 1°,2° Y 3° DE PRIMARIA DESCRIPCIÓN: ESTRUCTURA. A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1" LAM. CAL. 18, Y ESTÁ FORMADA POR 5 PIEZAS: 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS, Y CON REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA, PROVISTO DE 6 BARRENOS PARA ALOJAR LAS VARRILLAS REDONDO MACIZO (4 DE ¼ "ø Y 2 DE 3/8" ø SOLDADAS) LAS DE 3/8" VAN FIJADAS UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS DE LA PAPELERA; POR ULTIMO UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTÁ PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA ACERO ALUMINIO. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN COLOR NEGRO COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO ASI COMO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. ACABADO. PREVIAMENTE DECAPADA PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. DIMENSIONES DE 70 CM DE ALTURA TOTAL, 37 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 38 CM DE VISTA FRONTAL, 24CM DE ALTURA TOTAL, 37 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 38 CM DE VISTA FRONTAL, 24CM DE ALTURA DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO. ASIENTO. DE 35 CM DE FONDO X 35 DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 20 CM X 35CM, CADA UNO SE FABRICA CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1RA. DE 12 MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO DEL ASIENTO ES DE 20MM, DE LA PARTE MAS ALTA DE ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, LLEVANDO 4 BARRENOS C/U PARA EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LOS FIJARAN AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA.	SMB-2	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		RESPALDO. SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. ACABADO.EN LA PARTE SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS BAÑOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS BAÑOS DE BARNIZ NATURAL. OBSERVACIONES. PARA LA FIJACIÓN DE LAS PARTES PARA SI DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEA SOLDADURA, CON MICROALAMBRE Y GAS CO2. SE ENTREGA AMARDA EN ATADOS DE 10 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTÓN CORRUGADAS Y FLEJADAS. LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DEBEN ESTAR SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO AL IGUAL QUE EN TODAS LAS BARRILAS QUE FIRMAN LA PAPELERA. EL SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBERA IR SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3CM, 4 EN CADA ASNILLAS (2 ARRIBA Y 2 ABAJO) MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					
5	375	MESA BINARIA PARA 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DESCRIPCIÓN MESA RECTACULAR DE 120 CM DE LARGO X 40CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTURA TOTAL. CUBIERTA. SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE 1RA DE 18MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON BOLEADAS CON UN RADIO DE 25 MM. EN LA CARA SUPERIOR LLEVA UN RECUBRIMIENTO DE LAMINA PLASTICA DECORATIVA COLOR BLANCO, Y EN LA CARA INFERIOR NO EXPUESTA DEBERA IR CON BACKER FENOLICO, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMENTRAL DE PVC, TIPO "T" EN COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILO DE CONTACTO 5000 EN AMBAS PARTES. ESTRUCTURA. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 18, ESTA FORMADA POR CUADRO PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE ¼" Y 4 LARGUEROS Y DOS TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE UNA 1 PULGADAS X 2 PULGADAS, UNIDAS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO. CADA PATA LLEVA UN REGATON DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000.	MBP-4	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		SOLDADURAS. CONSISTE EN CORDONES APLICADOS PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERAN QUEDAR PERFETAMENTE TERMINADAS, LIBRE DE ESCORIA Y DEFECTOS. LA ESTRUCTURA METALICA, SE DECAPARÁ PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXICA, MICRIPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. EMPAQUE. LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE FLEJADA. TORNILLERIA. PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUTURA SE REQUIRE UNA PIJA PARA MADERA DE 8MM DE GRUESO X 5/8 DE PULDA DE LARGO CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS, ESTO SERA POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA CALIBRE 14., EL SISTEMA DE ATORNILLAMIENTO DEBE SER POR MEDIO DE DESARMADOR PLANO, DE CRUZ O LLAVE ALEN. MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					
6	810	SILLA PARA MESA BINARIA DE 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1PULGADA DE LAMINA CALIBRE 18 Y ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS. 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA PROVITO DE 6 BARRENOS PARA ALOJAR LAS VARILLAS, REDONDO MACIZO (4 DE UN ¼ DE PULGADA DE DIAMETRO Y 2 DE 3/8 DE PULGADA DE DIAMETRO SOLDADAS). LAS DE 3/8 VAN FIJADAS UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS DE LA PAPELERA., POR ULTIMO UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DOBLADRA EN FOEMA ESPECIAL, SOLDADDAS A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA ACERO ALUMNIO. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO ASI COMO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 500. ACABADO. PREVIAMENTE ACAPADA, PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. DIMENSIONES. DE 80 CM DE ALTURA TOTAL. 44 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 44 CM DE VISTA FRONTAL, 24 CM DE ALTURA DE LA PERRILLA AL NIVEL DEL PISO. ASIENTO: DE 39 CM DE FONDO POR 39 CM DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 23 CM X 39 CM, CADA UN O SE FABRICA CON	SMB-4	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MILIMETRO DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM. DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO ASI EL CEMNTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, LLEVANDO 4 BARRENOS CADA UNO PARA EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMNIO QUE ÑLOS FIJARAN AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA. RESPALDO. SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. ACABADO. EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO, EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFEROR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NATURAL. OBSERVACIONES. PARA LA FIJACIÓN D ELAS PARTES ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEA SOLDADURA DE MICROLAMBRE Y GAS CO2. SE ENTREGA ARMADA EN ATADOS DE 2 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTÓN CORRUGADO Y FLEJADAS. LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DEBEN ESTAR SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO AL IGUAL QUE ES TODAS LAS BARRILAS QUE FORMAN LA PAPELERA. EL SOPORTE DEL ASIENTO Y REPALDO DEDERA IR SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CM. 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y DOS ABAJO). MARCA. TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					
7	870	SILLA DE PALETA DERECHA DESCRIPCIÓN.SILLA CON PALETA CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBULAR REDONDO Y ASIENTO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, ESTA PREVISTA DE BRAZO SOPORTE (DE DISEÑO ESPECIAL) PARA RECIBIR LA PALETA DE TRIPLAY DE PINO DE 18MM DE ESPESOR CON SELLADOR TAPA PORO Y BARNIZ NATURAL EN AMBAS CARAS, RANURA PORTA LAPIZ Y PAPELERA DE MADERA REDONDA MACIZA TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS GENERALES. LA ALTURA DEL ASIENTO AL NIVEL DEL PISO EN SU PUNTO MAS ALTO ES DE 44CM, AL FRENTE 44 CM, DE FONDO 45 CM, LA ALTURA DE LA PALETA ES DE 72 CM EN SU PUNTO MEDIO, LA ALTURA TOTAL DE LA SILLA INCLUYENDO LOS REGATONES ES DE 80 CM. ELEMENTOS Y MATERIALES. LA ESTRUCTURA DE LAS SILLA SE FABRICA CON TUBULAR REDONDO DE UNA PULGADA EN LAMINA DE CALIBRE 18 Y ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS. 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON UN REFUERZO	SPD-1	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		TRANSVERSAL CADA UNA PROVISTA DE 4 BARRENOS DE UN ¼ DE PULGADA., 2 DE 3/8 DE PULGADA, LAS DE 3/8 VAN UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS PARA ALOJAR LAS VARILLAS DE LA PAPELERA (PARRILLA) UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CM , 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA, ACERO ALUMINIO (4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA EL RESPALDO). CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE PLASTICO RÍGIDO EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. Y CADA EXTREMO DEL SOPORTE DEL RESPALDO LLEVA UN REGATON DE PLASTICO RÍGIDO UNIDO IGUAL QUE LOS REGATONES. LA ABERTURA DE LAS PATAS MEDIRA 50CM DE FONDO Y 44 CM DE FRENTE. PAPELERA SE FORMA CON 6 VARILLAS DE REDONDO MACIZO, 4 DE ¼ DE PULGADA Y 2 DE 3/8 DE PULGADA UNA ENFREMNTE Y UNA ATRÁS LAS CUALES SE FIJARÁN POR SUS EXTREMOS, ALOJANDOSE Y SOLDANDOSE A LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAS ASNILLAS EN TODO SU PERIMETRO. LA ALTURA SERA DE 24 CM DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO. ASIENTO. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO ASI EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM, MIDE 39CMX39CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA PERMITIR EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LO FIJARAN A LA ESTRUCTURA. RESPALDO. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 12MM DE ESPESOR DE PRIMERA EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, MIDE 39CM X 23 CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA FIJARSE A LA ESTRUCTURA CON LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINO. BRAZO SOPORTE. SE FABRICA CON 2 TUBULARES REDONDOS DE UNA PULGADA (EN PARALELO) DE LAMINA CALIBRE 18, CON UN GIRO A 90 GRADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS, DEBERÁ ESTAR SOLDADO A LOS 2 EXTREMOS DE LAS ASNILLAS Y PARA RECIBIR LA PALETA DEBERÁ SER EN UNA SOLA PIEZA CON SUS REGATONES CORRESPONDIENTES. EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA PALETA SERA A TRAVES DE 5 CEJAS U OREJAS DE LAMINA CALIBRE 14 CON PIJA FIJADORA DEL NUMERO 8 Y LARGO DE 5/8 DE PULGADA DE LARGO.					

		ACABADO. EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO, EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO Y LA PALETA LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO, RESPALDO Y PALETA, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL. LA ESTRUCTURA, LA PAPELERA Y BRAZO SOPORTE PARA LA PALETA PREVIEMENTE DECAPADAS PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA, CON TRATAMIENTO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. SE ENTREGARA PROTEGIDA CON CARTON Y LA PALETA POR SEPARADO ATADAS DE 10 PIEZAS, PROTEGIDAS EN CARTÓN, CON LA CODIFICACIÓN Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE. MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					
8	25	SILLA DE PALETA IZQUIERDA DESCRIPCIÓN.SILLA CON PALETA CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBULAR REDONDO Y ASIENTO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, ESTA PREVISTA DE BRAZO SOPORTE (DE DISEÑO ESPECIAL) PARA RECIBIR LA PALETA DE TRIPLAY DE PINO DE 18MM DE ESPESOR CON SELLADOR TAPA PORO Y BARNIZ NATURAL EN AMBAS CARAS, RANURA PORTA LAPIZ Y PAPELERA DE MADERA REDONDA MACIZA TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS GENERALES. LA ALTURA DEL ASIENTO AL NIVEL DEL PISO EN SU PUNTO MAS ALTO ES DE 44CM, AL FRENTE 44 CM, DE FONDO 45 CM, LA ALTURA DE LA PALETA ES DE 72 CM EN SU PUNTO MEDIO, LA ALTURA TOTAL DE LA SILLA INCLUYENDO LOS REGATONES ES DE 80 CM. ELEMENTOS Y MATERIALES. LA ESTRUCTURA DE LAS SILLA SE FABRICA CON TUBULAR REDONDO DE UNA PULGADA EN LAMINA DE CALIBRE 18 Y ESTA FORMANDA POR 5 PIEZAS, 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON UN REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA PREVISTA DE 4 BARRENOS DE UN ¼ DE PULGADA., 2 DE 3/8 DE PULGADA ,LAS DE 3/8 VAN UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS PARA ALOJAR LAS VARILLAS DE LA PAPELERA (PARRILLA) UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3CM , 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO (4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA EL RESPALDO) CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE PLASTICO	SPIZ-2	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		RÍGIDO EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. Y CADA EXTREMO DEL SOPORTE DEL RESPALDO LLEVA UN REGATON DE PLASTICO RÍGIDO UNIDO IGUAL QUE LOS REGATONES. LA ABERTURA DE LAS PATAS MEDIRA 50CM DE FONDO Y 44 CM DE FRENTE. PAPELERA. SE FORMA CON 6 VARILLAS DE REDONDO MACIZO, 4 DE ¼ DE PULGADA Y 2 DE 3/8 DE PULGADA UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS LAS CUALES SE FIJARÁN POR SUS EXTREMOS, ALOJANDOSE Y SOLDANDOSE A LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAS ASNILLAS EN TODO SU PERIMETRO. LA ALTURA SERA DE 24 CM DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO. ASIENTO. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO ASI EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM, MIDE 39CMX39CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA PERMITIR EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LO FIJARAN A LA ESTRUCTURA. RESPALDO. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 12MM DE ESPESOR DE PRIMERA EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, MIDE 39CM X 23 CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA FIJARSE A LA ESTRUCTURA CON LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINO. BRAZO SOPORTE. SE FABRICA CON 2 TUBULARES REDONDOS DE UNA PULGADA (EN PARALELO) DE LAMINA CALIBRE 18, CON UN GIRO A 90 GRADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS, DEBERÁ ESTAR SOLDADO A LOS 2 EXTREMOS DE LAS ASNILLAS Y PARA RECIBIR LA PALETA DEBERÁ SER EN UNA SOLA PIEZA CON SUS REGATONES CORRESPONDIENTES. EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA PALETA SERA A TRAVES DE 5 CEJAS U OREJAS DE LAMINA CALIBRE 14 CON PIJA FIJADORA PARA MADERA DEL NUMERO 8 Y LARGO DE 5/8 DE PULGADA. ACABADO. EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO, EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO Y LA PALETA LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO, RESPALDO Y PALETA, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL. LA ESTRUCTURA, LA PAPELERA Y BRAZO SOPORTE PARA LA PALETA PREVIEMENTE DECAPAS PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRPULVERIZADA, CON					

		TRATAMIENTO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. SE ENTREGARÁ PROTEGIDA CON CARTON Y LA PALETA POR SEPARADO ATADAS DE 10 PIEZAS, PROTEGIDAS EN CARTÓN, CON LA CODIFICACIÓN Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE. MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					
9	87	MESA PARA MAESTRO DESCRIPCIÓN. MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE MADERA, RECUBIERTA CON MADERA PLASTICA DECORATIVA COLOR BLANCO Y CANTOS CON UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC. LA ESTRUCTURA ES DE TUBULAR METALICO CON 4 REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LAS PATAS EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILO DE COTACTO 5000. DIEMENSIONES. CUBIERTA DE 600 POR 1200 MM Y ALTURA DE 750MM. CUBIERTA. SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 18 MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS CON UN R=25MM Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA RECUBRIMIENTO DE LAMINA PLASTICA DE 1/32 " (0.8) DE COLOR BLANCO, EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) DEBERA IR CON BACKER FENOLICO, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC TIPO "T" COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 EN AMBAS PARTES. ESTRUCTURA. FABRICADA CON PERFIL TUBULAR DE LAMINA NEGRO CALIBRE 18 Y ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 ¼ DE PULGADA Y 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES) DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1 PULGADA X 2 PULGADAS UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO Y DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SE REQUIERE DE UNA PIJA DE MADERA DE 8MM X5/8 DE LARGO CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS Y ESTO DEBERA SER POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA DE CALIBRE 14. EMPAQUE. LA MESA SE ENTREGA PERFECTAMENTE ARMADA, CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS DE CARTON CORRUGADO, DEBIDAMENTE FLEJADO. MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA	MEPM	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES
10	118	SILLA PARA MAESTRO ESTRIUCTURA: A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1" LAMINA CALIBRE 18, Y ESTÁ FORMADA POR 5 PIEZAS, 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON REFUERZO	SLPM	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		TRANSVERSAL; POR ÚLTIMO, UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTÁ PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO. CADA PATA LLEVA UN REGATON COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO, ASÍ COMO LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. ACABADO: PREVIAMENTE DECAPADA PERFERCTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLÁSTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. DIMENSIONES DE 80 CM DE ALTURA TOTAL, 44 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 44 CM DE VISTA FRONTAL. ASIENTO: DE 39 CM DE FONDO POR 39 CM DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 23 CM POR 39 CM, CADA UNO SE FABRICA CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATÓMICO DEL ASIENTO ES DE 20MM DE LA PARTE MÁS ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM. CADA UNO LLEVANDO 4 BARRENOS CADA UNO PARA CADA PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LOS FIJARÁN AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA. RESPALDO: EL MOLDE ANATÓMICO ES DE 20 MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. ACABADO: EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO LLEVA SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASÍ COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL. OBSERVACIONES: PARA LA FIJACIÓN DE LAS PARTES ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEA SOLDADURA CON MICRO ALAMBRE Y GAS CO2. SE ENTREGA ARMADA, EN ATADOS DE 10 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTON CORRUGADO Y FLEJADAS. LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DEBEN DE ESTAR SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO. EL SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DEBERÁ IR SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CM, 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					
11	58	PIZARRON ACRILICO BLANCO MEDIDA: 900 X 3000 MM ACERO: LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24	PIAB-21	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		PORCELANIZADO: LA LÁMINA SE DESENGRASA PERFECTAMENTE (DECAPADO) Y SE APLICA UNA CAPA DE ESMALTE REFRACTARIO (PROMARIO O FUNDENTE) POR AMBAS CARAS Y SE HORNEA A UNA TEMPERATURA DE 850° C, COMO BASE PARA RECIBIR UNA SEGUNDA CAPA DE ESMALTE VÍTREO COLOR BLANCO SEMIBRILLANTE Y SE HORNEA A 820°C. SUSTRATO: TABLERO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO CELULAR COLOR NATURAL DE 12 MM DE ESPESOR COMO CUERPO PARA RIGIDIZAR LA LÁMINA PORCELANIZADA. MARCO: PERFIL DE ALUMINIO EN FORMA DE "U" DE 19 X17X19 MM PARA LOS COSTADOS, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UN PERFIL TAMBIEN EN FORMA DE CANAL CON PORTA GIS INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA DE 19X 45MM.; ADEMAS CONTARÁ CON DOS TAPAS LATERALES EN LA PARTE INFERIOR DEL PORTA GIS FRABRICADAS CON POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN FORMA DE "L" O SIMILAR A FIN DE EVITAR FILOS O PUNTAS CORTANTES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL USUARIO. ENSAMBLE: LA LÁMINA PORCELANIZADA VA ADHERIDA AL TABLERO DE POLIPROPILENO CON PEGAMENTO DE COCTACTO METAL-PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, LLEVARÁ 6 TIRAS DE LAMINA PORCELANIZADA COMO REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR EN CALIBRE 24 DE 100 X 915 MM PEGADAS CON EL MISMO ADHESIVO. PARA SUJETAR EL MARCO DE ALUMINIO AL TABLERO SE UTILIZARÁN COMO MÍNIMO 26 REMACHES DE ALUMINIO DE 3.15 X 6.25MM (1/8 "X ¼ "). LLEVARÁ 7 BARRENOS AVELLANADOS DE 6.3 MM DE DIAMETRO PARA RECIBIR Y OCULTAR LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DE SUJECIÓN. LAS ESQUINAS DEBEN ESTAR CON LOS FILOS MUERTOS PARA EVITAR ARISTAS CORTANTES. ACCESORIOS:7 TORNILLOS CABEZA PLANA CON ENTRADA PHILLIPS # 10X 52 CADMINIZADOS Y 7 TAQUETES PLÁSTICOS DE TAMAÑO ADECUADO PARA RECIBIR LOS TORNILLOS. EMPAQUE: PAQUETES DE 2 PIEZAS CON TIRAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EN MEDIO DE LOS PIZARRONES PARA PROTEGER LA CARA PROCELANIZADA; CARTÓN CORRUGADO PERIMETRAL PARA PROTEGER LA CARA PORCELANIZADA; CARTÓN CORRUGADO PERIMETRAL PARA PROTEGER EL ALUMNIO, SUJETO CON 4 CINCHOS DE PLÁSTICO, COMO MINIMO. MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					
12	49	BANCO PARA LABORATORIO DESCRIPCIÓN: BANCO CON ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y ASIENTO DE MADERA DE	BL-00	TCN10	PZAS	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

		PINO DE 310 MM. DE DIAMETRO, MIDE 704 MM DE ALTURA INCLUYENDO LOS REGATONES DE LAS PATAS. ESTRUCTURA: ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE 19MM DE DIÁMETRO EN LAMINA DE FIERRO CAL.18, 4 PIEZAS DE DISEÑO ESPECIAL FORMAN LAS PATAS LLEVANDO CADA UNA UN REGATON DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO 5000. LA OTRA PIEZA FORMA UN MARCO TRANSVERSAL QUE UNE LAS PATAS, A 236MM DEL NIVEL DEL PISO, UTILIZANDO UN NIPLE DE RESPALDO CAL.18 Y SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO (EN NIPLE Y PATAS), EL MARCO MIDE 320MM POR LADO POR EL EXTREMO SUPERIOR, CADA PATA VA UNIDA A LA BASE-SOPORTE DEL ASIENTO CON CORDONES DE SOLDADURA DE APORTE. ASIENTO: MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL CIRCULAR CON 310 MM DE DIAMETRO Y DOBLÉZ PERIMETRAL PARA DARLE UN PERALTE DE 25 MM. ESTÁ FORMADO POR UNA PIEZA MOLDEADA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, DE 3.5 MM DE ESPESOR, UNA CHAROLA COMO BASE DE SOPORTE PARA DARLE RESISTENCIA AL ASIENTO. AL CENTRO POR LA MISMA PARTE INFERIOR ESTA PROVISTO DE PREPARACIONES (PLACA, BASE O CHAROLA) PARA RECIBIR Y SOLDAR LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS PATAS. SOLDADURAS. DEBERAN ESTAR PEREFECTAMENTE TERMINADAS SIN ESCORIAS Y REBABAS. ACABADOS: EL ASIENTO DE MADERA SERÁ DE COLOR NATURAL Y LA ESTRUCTURA (PATAS, MARCO, SOPORTE INTEGRAL DEL ASIENTO, CHAROLA Y/O SOPORTE METALICOS) PREVIAMENTE DECAPADOS. RECIBIRAN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA EN COLOR BLANCO SEMIBRILLANTE HORNEADA A 200° CENTIGRADOS. MARCA: TCN10 PROCEDENCIA: MEXICANA					

PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.

1	64	*MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS* *DESCRIPCIÓN: MESA PARA JARDIN DE NIÑOS DE MADERA DE 80 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTURA.* *CUBIERTA.* *MATERIAL. MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 18 MM. DE ESPESOR, SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN*	MJN80CM	PPI-05	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos* ***12 meses a partir de la entrega de los bienes***

		RADIO DE 25 MM., LOS CANTOS LLEVAN MOLDURA PERMENTAL DE P.V.C. TIPO "T" EN COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 EN AMBAS PARTES. *ACABADO. CON LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA DE FORMAICA COLOR BLANCO, EN SU CARA EXPUESTA Y EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) DEBERA IR CON BACKER FENOLICO.* ***ESTRUCTURA.*** *PATA. EN SECCIÓN TUBULAR CUADRADA DE 1" LÁMINA CALIBRE No.18.* *LARGUERO. EN SECCIÓN TUBULAR CUADRA DE 1" X 2" LÁMINA CALIBRE No.18 (2 LONG. Y 2 TRANSV.)* *ACABADO. PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA A 200° EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE, PREVIO TRATAMIENTO DESENGRASADO.* *ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN* *BOTÓN SEPARADOR. DE ½"⌀ x 11/32" DE LARGO DE HULE PLÁSTICO COLOR NEGRO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON ADHESIVO DE CONTACTO (PARA PROTEGER LAS CUBIERTAS EN CASO DE APILAR DOS O MAS MESAS).* *REGATÓN. DE PLÁSTICO DURO DE ALTO IMPACTO DE PVC EN COLOR NEGRO EN LAS PATAS EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000.* *TORNILLO. PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE REQUIERE DE UNA PIJA PARA MADERA DE 8MM DE GRUESO X 5/8" DE LARGO, CON UN MINIMO DE 10 PIEZAS Y ESTO SERA FIJADO POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA CAL.14.* ***OBSERVACIONES*** *LOS SISTEMAS DE UNIÓN EMPLEADOS EN ESTA MESA SON:* *PARA FIJAR LOS LARGUEROS POR SUS EXTREMOS A LAS PATAS, SE EMPLEARÁ SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y GAS C02 EN TODO SU CONTORNO.* *PARA UNIR LA LAMINA PLATICA DECORATIVA EN LA C UBIERTA SE EMPLEARÁ ADHESIVO DE CONTACTO 5000 COLOR AMARILLO.* *LOS BOTONES SEPARADORES*					

		Y REGATONES, IRÁN COLOCADOS POSTERIORMENTE EN SUS RESPECTIVAS POSICIONES, EMBUTIENDO Y PAGADO CONADHESIVO DE CONTACTO, PARA ENTREGARLA COMPLETAMENTE ARMADA, CON PROTECCIONES DE CARTÓN CORRUGADO Y DEBIDAMENTE FLEJADA. *LA MESA NO REQUIRE DE ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL.* ***MARCA: PPI-05*** ***MODELO: MJN80CM*** ***PROCEDENCIA: NACIONAL***					
2	246	***SILLAS PARA JARDIN DE NIÑOS*** *SILLAS PARA JARDIN DE NIÑOS DE MADERA DE 32 CM DE FRENTE X 32CM DE FONDO X 50 CM DE ALTURA TOTAL, X 32(DISTANCIA LATERAL ENTRE PATAS)* *ESTRUCTURA* *MATERIAL. FABRICADA CON TRES PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE ¾", LAM. CALIBRE 18 DOS LATERALES EN FORMA DE "U" INVERTIDA, QUE FORMAN LAS PATAS Y UNA DOBLADA SEGÚN DISEÑO QUE SOPORTÁ Y FIJARÁ EL ASIENTO Y RESPALDO, LLEVARÁ UNA VARILLA DE ¼" ALOJADA Y SOLDADA EN LA PARTE DE ENFRENTE A UNA ALTURA DE 15 CM DEL NIVEL DEL PISO.* ***ACABADO.*** *CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO.* *ASIENTO Y RESPALDO.* *MATERIAL. DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1RA. DE 12 MM. EL MOLDE ANATÓMICO ES DE 20 MM. DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM. C/U, LAS MEDIDAS DEL ASIENTO SON: 28 X 28 CM Y DEL ASIENTO AL PISO UNA ALTURA DE 28 CM.* *RESPALDO: ES DE 16X28 CM. Y SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20 MM. DE LOS EXTREMOS AL CENTRO.* *ACABADO. CON LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVA DE FORMAICA EN COLOR BLANCO (EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE EN FRENTE DEL RESPALDO) POR LA PARTE INFERIOR DEL*	**SPJN32CM**	**PPI-05**	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a partir de la entrega de los bienes*

		ASIENTO Y RESPALDO LLEVA SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO. *ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN* *REGATÓN. DE PLÁSTICO RIGIDO DE ALTO IMPACTO PVC COLOR NEGRO, PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 EN LOS EXTREMOS SUPERIORES DEL RESPALDO Y EN LAS 4 PATAS.* *REMACHE. TIPO "POP" DE ALA ANCHA ALUMINIO-ACERO. 8 PIEZAS PARA FIJAR ASIENTO Y RESPALDO, 4 EN C/U.* ***OBSERVACIONES*** *LOS SISTEMAS DE UNIÓN EMPLEDOS EN ESTA SILLA SON: PARA FIJAR LAS DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA, QUE FORMAN LAS PATAS Y EL SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, SE EMPLEARÁ SOLDADURA CON CORDONES DE 3CM, 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO).* *PARA EL ENSAMBLE DE LA LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA DE FORMAICA EN EL TRIPLAY DEL ASIENTO Y RESPALDO SE EMPLERÁ ADHESIVO DE CONTACTO 5000 COLOR AMARILLO. LOS REGATONES IRÁN COLOCADOS POSTERIORMENTE EN SUS RESPECTIVAS POSICIONES, PARA ENTREGARLA COMPLETAMENTE ARMADA, DEBIDAMENTE PROTEGIDA Y FLEJADA (10 PIEZAS EN CADA ATADO).* *LA SILLA NO REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL.* ***MARCA: PPI-05*** ***MODELO: SPJN32CM*** ***PROCEDENCIA: NACIONAL***					
3	280	***MESA BINARIA PARA 1°,2° Y 3° DE PRIMARIA*** *DESCRPCIÓN:* *MESA RECTAGULAR DE 110 CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO Y 65 CM DE ALTURA TOTAL.* *CUBIERTA. SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 18 MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON BOLEDAS CON UN RADIO DE 25 MM. Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA UN RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR BLANCO Y EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA)*	MBPP40CM	PPI-05	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a partir de la entrega de los bienes*

		DEBERA IR CON BACKER FENOLICO, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMENTRAL DE P.V.C DE COLOR NEGRO TIPO "T" EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. *ESTRUCTURA. FABRICA CON PERFILES TUBULARES CUADRADO DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 18, ESTÁ FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 ¼" Y DE 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES), DE SECCIÓN RECTAGULAR DE 1"X 2" UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERÍMETRO.* *CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000.* *TORNILLERIA. PARA LA FIJUACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SE REQUIERE DE UN TORNILLO PARA DE 8MM. DE GRUESO X 5/8" DE LARGO, CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS, ESTO SERA POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA CAL. 14.* *SOLDADURAS. CONSISTE EN CORDONES APLICADOS PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERÁN QUEDAR PREFECTAMENTE TERMINADAS Y LIBRE DE ESCORIA Y DEFECTOS.* *LA ESTRUCTURA METÁLICA SE DECAPARÁ PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EPÓXICA MICRO PULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE.* *EMPAQUE. LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE FLEJADA.* ***MARCA: PPI-05*** ***MODELO: MBPP40CM*** ***PROCEDENCIA: NACIONAL***					
4	580	***SILLA PARA MESA BINARIA DE 1°,2° Y 3° DE PRIMARIA*** *DESCRIPCIÓN:* *ESTRUCTURA.* *A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1" LAM. CAL. 18, Y ESTÁ FORMADA POR 5 PIEZAS: 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS, Y CON REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA,*	**SMBP18CM**	**PPI-05**	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a partir de la entrega de los bienes*

		PROVISTO DE 6 BARRENOS PARA ALOJAR LAS VARRILLAS REDONDO MACIZO (4 DE ¼ "ø Y 2 DE 3/8" ø SOLDADAS) LAS DE 3/8" VAN FIJADAS UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS DE LA PAPELERA; POR ULTIMO UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTÁ PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA ACERO ALUMINIO. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN COLOR NEGRO COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO ASI COMO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. *ACABADO. PREVIAMENTE DECAPADA PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE.* *DIMENSIONES DE 70 CM DE ALTURA TOTAL, 37 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 38 CM DE VISTA FRONTAL, 24CM DE ALTURA TOTAL, 37 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 38 CM DE VISTA FRONTAL, 24CM DE ALTURA DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO.* *ASIENTO. DE 35 CM DE FONDO X 35 DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 20 CM X 35CM, CADA UNO SE FABRICA CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1RA. DE 12 MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO DEL ASIENTO ES DE 20MM, DE LA PARTE MAS ALTA DE ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, LLEVANDO 4 BARRENOS C/U PARA EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LOS FIJARAN AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA.* *RESPALDO. SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO.* *ACABADO.EN LA PARTE SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS BAÑOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL*					

		ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS BAÑOS DE BARNIZ NATURAL. *OBSERVACIONES. PARA LA FIJACIÓN DE LAS PARTES PARA SI DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEA SOLDADURA, CON MICROALAMBRE Y GAS CO2. SE ENTREGA AMARDA EN ATADOS DE 10 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTÓN CORRUGADAS Y FLEJADAS.* *LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DEBEN ESTAR SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO AL IGUAL QUE EN TODAS LAS BARRILAS QUE FIRMAN LA PAPELERA.* *EL SOPORTE DEL ASIENTO Y EL RESPALDO DEBERA IR SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3CM, 4 EN CADA ASNILLAS (2 ARRIBA Y 2 ABAJO)* ***MARCA: PPI-05*** ***MODELO: SMBP18CM*** ***PROCEDENCIA: NACIONAL***					
5	375	***MESA BINARIA PARA 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y SECUNDARIA*** *DESCRIPCIÓN* *MESA RECTACULAR DE 120 CM DE LARGO X 40CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTURA TOTAL.* *CUBIERTA. SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE 1RA DE 18MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON BOLEADAS CON UN RADIO DE 25 MM. EN LA CARA SUPERIOR LLEVA UN RECUBRIMIENTO DE LAMINA PLASTICA DECORATIVA COLOR BLANCO, Y EN LA CARA INFERIOR NO EXPUESTA DEBERA IR CON BACKER FENOLICO, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMENTRAL DE PVC, TIPO "T" EN COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILO DE CONTACTO 5000 EN AMBAS PARTES.* *ESTRUCTURA. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE LAMINA NEGRA, CALIBRE 18, ESTA FORMADA POR CUADRO PATÁS DE SECCIÓN CUADRADA DE ¼" Y 4 LARGUEROS Y DOS TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE UNA 1 PULGADAS X 2 PULGADAS, UNIDAS A LAS PATAS POR MEDIO DE*	**MBPPS120**	**PPI-05**	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a partir de la entrega de los bienes*

		CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO. CADA PATA LLEVA UN REGATON DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. SOLDADURAS. CONSISTE EN CORDONES APLICADOS PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERAN QUEDAR PERFETAMENTE TERMINADAS, LIBRE DE ESCORIA Y DEFECTOS. LA ESTRUCTURA METALICA, SE DECAPARÁ PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXICA, MICRIPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. EMPAQUE. LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE FLEJADA. TORNILLERIA. PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUTURA SE REQUIRE UNA PIJA PARA MADERA DE 8MM DE GRUESO X 5/8 DE PULDA DE LARGO CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS, ESTO SERA POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA CALIBRE 14., EL SISTEMA DE ATORNILLAMIENTO DEBE SER POR MEDIO DE DESARMADOR PLANO, DE CRUZ O LLAVE ALEN. ***MARCA: PPI-05 MODELO: MBPPS120 PROCEDENCIA: NACIONAL***					
6	810	***SILLA PARA MESA BINARIA DE 4°, 5° Y 6° DE PRIMARIA Y SECUNDARIA*** *DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1PULGADA DE LAMINA CALIBRE 18 Y ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS. 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA PROVITO DE 6 BARRENOS PARA ALOJAR LAS VARILLAS, REDONDO MACIZO (4 DE UN ¼ DE PULGADA DE DIAMETRO Y 2 DE 3/8 DE PULGADA DE DIAMETRO SOLDADAS). LAS DE 3/8 VAN FIJADAS UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS DE LA PAPELERA., POR ÚLTIMO UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DOBLADRA EN FOEMA ESPECIAL, SOLDADDAS A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE*	SMBPS18	PPI-05	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a partir de la entrega de los bienes*

		ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA ACERO ALUMNIO. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO ASI COMO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 500. *ACABADO. PREVIAMENTE ACAPADA, PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE.* *DIMENSIONES. DE 80 CM DE ALTURA TOTAL. 44 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 44 CM DE VISTA FRONTAL, 24 CM DE ALTURA DE LA PERRILLA AL NIVEL DEL PISO.* *ASIENTO: DE 39 CM DE FONDO POR 39 CM DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 23 CM X 39 CM, CADA UN O SE FABRICA CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MILIMETRO DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM. DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO ASI EL CEMNTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, LLEVANDO 4 BARRENOS CADA UNO PARA EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMNIO QUE ÑLOS FIJARAN AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA.* *RESPALDO. SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO.* *ACABADO. EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO, EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFEROR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NATURAL.* *OBSERVACIONES. PARA LA FIJACIÓN D ELAS PARTES ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEA SOLDADURA DE MICROLAMBRE Y GAS CO2.* *SE ENTREGA ARMADA EN ATADOS DE 2 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTÓN CORRUGADO Y FLEJADAS.* *LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DEBEN*					

		ESTAR SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO AL IGUAL QUE ES TODAS LAS BARRILAS QUE FORMAN LA PAPELERA. EL SOPORTE DEL ASIENTO Y REPALDO DEDERA IR SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CM. 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y DOS ABAJO). ***MARCA: PPI-05*** ***MODELO: SMBPS18*** ***PROCEDENCIA: NACIONAL***					
7	870	***SILLA DE PALETA DERECHA*** *DESCRIPCIÓN.SILLA CON PALETA CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBULAR REDONDO Y ASIENTO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, ESTA PREVISTA DE BRAZO SOPORTE (DE DISEÑO ESPECIAL) PARA RECIBIR LA PALETA DE TRIPLAY DE PINO DE 18MM DE ESPESOR CON SELLADOR TAPA PORO Y BARNIZ NATURAL EN AMBAS CARAS, RANURA PORTA LAPIZ Y PAPELERA DE MADERA REDONDA MACIZA TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS GENERALES. LA ALTURA DEL ASIENTO AL NIVEL DEL PISO EN SU PUNTO MAS ALTO ES DE 44CM, AL FRENTE 44 CM, DE FONDO 45 CM, LA ALTURA DE LA PALETA ES DE 72 CM EN SU PUNTO MEDIO, LA ALTURA TOTAL DE LA SILLA INCLUYENDO LOS REGATONES ES DE 80 CM. ELEMENTOS Y MATERIALES. LA ESTRUCTURA DE LAS SILLA SE FABRICA CON TUBULAR REDONDO DE UNA PULGADA EN LAMINA DE CALIBRE 18 Y ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS. 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON UN REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA PROVISTA DE 4 BARRENOS DE UN ¼ DE PULGADA., 2 DE 3/8 DE PULGADA, LAS DE 3/8 VAN UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS PARA ALOJAR LAS VARILLAS DE LA PAPELERA (PARRILLA) UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CM, 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA, ACERO ALUMINIO (4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA EL*	**SPD44CM**	**PPI-05**	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a partir de la entrega de los bienes*

		RESPALDO). CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE PLASTICO RÍGIDO EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. Y CADA EXTREMO DEL SOPORTE DEL RESPALDO LLEVA UN REGATON DE PLASTICO RÍGIDO UNIDO IGUAL QUE LOS REGATONES. LA ABERTURA DE LAS PATAS MEDIRA 50CM DE FONDO Y 44 CM DE FRENTE. *PAPELERA SE FORMA CON 6 VARILLAS DE REDONDO MACIZO, 4 DE ¼ DE PULGADA Y 2 DE 3/8 DE PULGADA UNA ENFREMNTE Y UNA ATRÁS LAS CUALES SE FIJARÁN POR SUS EXTREMOS, ALOJANDOSE Y SOLDANDOSE A LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAS ASNILLAS EN TODO SU PERIMETRO. LA ALTURA SERA DE 24 CM DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO.* *ASIENTO. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO ASI EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM, MIDE 39CMX39CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA PERMITIR EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LO FIJARAN A LA ESTRUCTURA.* *RESPALDO. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 12MM DE ESPESOR DE PRIMERA EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, MIDE 39CM X 23 CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA FIJARSE A LA ESTRUCTURA CON LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINO.* *BRAZO SOPORTE. SE FABRICA CON 2 TUBULARES REDONDOS DE UNA PULGADA (EN PARALELO) DE LAMINA CALIBRE 18, CON UN GIRO A 90 GRADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS, DEBERÁ ESTAR SOLDADO A LOS 2 EXTREMOS DE LAS ASNILLAS Y PARA RECIBIR LA PALETA DEBERÁ SER EN UNA SOLA PIEZA CON SUS REGATONES CORRESPONDIENTES.* *EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA PALETA SERA A TRAVÉS DE 5 CEJAS U OREJAS DE LAMINA*					

		CALIBRE 14 CON PIJA FIJADORA DEL NUMERO 8 Y LARGO DE 5/8 DE PULGADA DE LARGO. *ACABADO. EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO, EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO Y LA PALETA LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO, RESPALDO Y PALETA, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL.* *LA ESTRUCTURA, LA PAPELERA Y BRAZO SOPORTE PARA LA PALETA PREVIEMENTE DECAPADAS PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA, CON TRATAMIENTO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE.* *SE ENTREGARÁ PROTEGIDA CON CARTON Y LA PALETA POR SEPARADO ATADAS DE 10 PIEZAS, PROTEGIDAS EN CARTÓN, CON LA CODIFICACIÓN Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE.* ***MARCA: PPI-05*** ***MODELO: SPD44CM*** ***PROCEDENCIA: NACIONAL***					
8	25	*SILLA DE PALETA IZQUIERDA DESCRIPCIÓN.SILLA CON PALETA CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBULAR REDONDO Y ASIENTO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, ESTA PREVISTA DE BRAZO SOPORTE (DE DISEÑO ESPECIAL) PARA RECIBIR LA PALETA DE TRIPLAY DE PINO DE 18MM DE ESPESOR CON SELLADOR TAPA PORO Y BARNIZ NATURAL EN AMBAS CARAS, RANURA PORTA LAPIZ Y PAPELERA DE MADERA REDONDA MACIZA TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS GENERALES. LA ALTURA DEL ASIENTO AL NIVEL DEL PISO EN SU PUNTO MAS ALTO ES DE 44CM, AL FRENTE 44 CM, DE FONDO 45 CM, LA ALTURA DE LA PALETA ES DE 72 CM EN SU PUNTO MEDIO, LA ALTURA TOTAL DE LA SILLA INCLUYENDO LOS REGATONES ES DE 80 CM.* *ELEMENTOS Y MATERIALES. LA ESTRUCTURA DE LAS SILLA SE FABRICA CON TUBULAR REDONDO DE UNA PULGADA EN LAMINA DE CALIBRE 18 Y*	SPI80CM	PPI-05	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a partir de la entrega de los bienes*

		ESTA FORMANDA POR 5 PIEZAS, 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON UN REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA PREVISTA DE 4 BARRENOS DE UN ¼ DE PULGADA., 2 DE 3/8 DE PULGADA ,LAS DE 3/8 VAN UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS PARA ALOJAR LAS VARILLAS DE LA PAPELERA (PARRILLA) UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3CM , 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO (4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA EL RESPALDO) CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE PLASTICO RÍGIDO EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. Y CADA EXTREMO DEL SOPORTE DEL RESPALDO LLEVA UN REGATON DE PLASTICO RÍGIDO UNIDO IGUAL QUE LOS REGATONES. LA ABERTURA DE LAS PATAS MEDIRA 50CM DE FONDO Y 44 CM DE FRENTE. *PAPELERA. SE FORMA CON 6 VARILLAS DE REDONDO MACIZO, 4 DE ¼ DE PULGADA Y 2 DE 3/8 DE PULGADA UNA ENFRENTE Y UNA ATRÁS LAS CUALES SE FIJARÁN POR SUS EXTREMOS, ALOJANDOSE Y SOLDANDOSE A LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAS ASNILLAS EN TODO SU PERIMETRO. LA ALTURA SERA DE 24 CM DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO.* *ASIENTO. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO ASI EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM, MIDE 39CMX39CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA PERMITIR EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LO FIJARAN A LA ESTRUCTURA.* *RESPALDO. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 12MM DE ESPESOR DE PRIMERA EL MOLDE*					

		ANATOMICO ES DE 20MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, MIDE 39CM X 23 CM, LLEVA 4 BARRENOS PARA FIJARSE A LA ESTRUCTURA CON LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINO. *BRAZO SOPORTE. SE FABRICA CON 2 TUBULARES REDONDOS DE UNA PULGADA (EN PARALELO) DE LAMINA CALIBRE 18, CON UN GIRO A 90 GRADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS, DEBERÁ ESTAR SOLDADO A LOS 2 EXTREMOS DE LAS ASNILLAS Y PARA RECIBIR LA PALETA DEBERÁ SER EN UNA SOLA PIEZA CON SUS REGATONES CORRESPONDIENTES.* *EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE LA PALETA SERA A TRAVES DE 5 CEJAS U OREJAS DE LAMINA CALIBRE 14 CON PIJA FIJADORA PARA MADERA DEL NUMERO 8 Y LARGO DE 5/8 DE PULGADA.* *ACABADO. EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO, EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO Y LA PALETA LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO, RESPALDO Y PALETA, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL.* *LA ESTRUCTURA, LA PAPELERA Y BRAZO SOPORTE PARA LA PALETA PREVIEMENTE DECAPAS PERFECTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRPULVERIZADA, CON TRATAMIENTO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE.* *SE ENTREGARÁ PROTEGIDA CON CARTON Y LA PALETA POR SEPARADO ATADAS DE 10 PIEZAS, PROTEGIDAS EN CARTÓN, CON LA CODIFICACIÓN Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE.* ***MARCA: PPI-05*** ***MODELO: SPI80CM*** ***PROCEDENCIA: NACIONAL***					
9	87	***MESA PARA MAESTRO*** *DESCRIPCIÓN.* *MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE MADERA, RECUBIERTA CON MADERA PLASTICA DECORATIVA COLOR BLANCO Y CANTOS CON UNA MOLDURA*	**MPM18MM**	**PPI-05**	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a*

		PERIMETRAL DE PVC. LA ESTRUCTURA ES DE TUBULAR METALICO CON 4 REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LAS PATAS EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILO DE COTACTO 5000. *DIEMENSIONES. CUBIERTA DE 600 POR 1200 MM Y ALTURA DE 750MM.* *CUBIERTA. SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 18 MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS CON UN R=25MM Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA RECUBRIMIENTO DE LAMINA PLASTICA DE 1/32 "(0.8) DE COLOR BLANCO, EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) DEBERA IR CON BACKER FENOLICO, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC TIPO "T" COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 EN AMBAS PARTES.* *ESTRUCTURA. FABRICADA CON PERFIL TUBULAR DE LAMINA NEGRO CALIBRE 18 Y ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 ¼ DE PULGADA Y 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES) DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1 PULGADA X 2 PULGADAS UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO Y DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS.* *PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SE REQUIERE DE UNA PIJA DE MADERA DE 8MM X5/8 DE LARGO CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS Y ESTO DEBERA SER POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA DE CALIBRE 14.* *EMPAQUE. LA MESA SE ENTREGA PERFECTAMENTE ARMADA, CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS DE CARTON CORRUGADO, DEBIDAMENTE FLEJADO.* ***MARCA: PPI-05*** ***MODELO: MPM18MM*** ***PROCEDENCIA: NACIONAL***					*partir de la entrega de los bienes*
10	118	***SILLA PARA MAESTRO*** *ESTRIUCTURA: A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1" LAMINA CALIBRE 18, Y ESTA*	SPM5CM	PPI-05	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de*

		FORMADA POR 5 PIEZAS, 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON REFUERZO TRANSVERSAL; POR ÚLTIMO, UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTÁ PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO. CADA PATA LLEVA UN REGATON COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO, ASÍ COMO LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. *ACABADO: PREVIAMENTE DECAPADA PERFERCTAMENTE, RECIBIRAN PINTURA TERMOPLÁSTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE.* *DIMENSIONES DE 80 CM DE ALTURA TOTAL, 44 CM DEL ASIENTO AL PISO CON 44 CM DE VISTA FRONTAL.* *ASIENTO: DE 39 CM DE FONDO POR 39 CM DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 23 CM POR 39 CM, CADA UNO SE FABRICA CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATÓMICO DEL ASIENTO ES DE 20MM DE LA PARTE MÁS ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM. CADA UNO LLEVANDO 4 BARRENOS CADA UNO PARA CADA PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO ALUMINIO QUE LOS FIJARÁN AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA.* *RESPALDO: EL MOLDE ANATÓMICO ES DE 20 MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO.* *ACABADO: EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE ENFRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO LLEVA SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASÍ COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL.* *OBSERVACIONES: PARA LA FIJACIÓN DE LAS PARTES ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA,*					*calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a partir de la entrega de los bienes*

		SE EMPLEA SOLDADURA CON MICRO ALAMBRE Y GAS CO2. SE ENTREGA ARMADA, EN ATADOS DE 10 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTON CORRUGADO Y FLEJADAS. LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DEBEN DE ESTAR SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO. EL SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DEBERÁ IR SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CM, 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). ***MARCA: PPI-05*** ***MODELO: SPM5CM*** ***PROCEDENCIA: NACIONAL***					
11	58	***PIZARRON ACRILICO BLANCO*** *MEDIDA: 900 X 3000 MM ACERO: LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24 PORCELANIZADO: LA LÁMINA SE DESENGRASA PERFECTAMENTE (DECAPADO) Y SE APLICA UNA CAPA DE ESMALTE REFRACTARIO (PROMARIO O FUNDENTE) POR AMBAS CARAS Y SE HORNEA A UNA TEMPERATURA DE 850° C, COMO BASE PARA RECIBIR UNA SEGUNDA CAPA DE ESMALTE VÍTREO COLOR BLANCO SEMIBRILLANTE Y SE HORNEA A 820°C. SUSTRATO: TABLERO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO CELULAR COLOR NATURAL DE 12 MM DE ESPESOR COMO CUERPO PARA RIGIDIZAR LA LÁMINA PORCELANIZADA. MARCO: PERFIL DE ALUMINIO*	**PCB900**	**PPI-05**	PZAS	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a partir de la entrega de los bienes*
		EN FORMA DE "U" DE 19 X17X19 MM PARA LOS COSTADOS, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UN PERFIL TAMBIEN EN FORMA DE CANAL CON PORTA GIS INTEGRADO DE UNA SOLA PIEZA DE 19X 45MM.; ADEMAS CONTARÁ CON DOS TAPAS LATERALES EN LA PARTE INFERIOR DEL PORTA GIS FRABRICADAS CON POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN FORMA DE "L" O SIMILAR A FIN DE EVITAR FILOS O PUNTAS CORTANTES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL USUARIO. ENSAMBLE: LA LÁMINA PORCELANIZADA VA ADHERIDA AL TABLERO DE POLIPROPILENO CON PEGAMENTO DE COCTACTO METAL- PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, LLEVARÁ TIRAS DE LAMINA					

		PORCELANIZADA COMO REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR EN CALIBRE 24 DE 100 X 915 MM PEGADAS CON EL MISMO ADHESIVO. PARA SUJETAR EL MARCO DE ALUMINIO AL TABLERO SE UTILIZARÁN COMO MÍNIMO 26 REMACHES DE ALUMINIO DE 3.15 X 6.25MM (1/8 "X ¼"). LLEVARÁ 7 BARRENOS AVELLANADOS DE 6.3 MM DE DIAMETRO PARA RECIBIR Y OCULTAR LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DE SUJECIÓN. LAS ESQUINAS DEBEN ESTAR CON LOS FILOS MUERTOS PARA EVITAR ARISTAS CORTANTES. ACCESORIOS:7 TORNILLOS CABEZA PLANA CON ENTRADA PHILLIPS # 10X 52 CADMINIZADOS Y 7 TAQUETES PLÁSTICOS DE TAMAÑO ADECUADO PARA RECIBIR LOS TORNILLOS. EMPAQUE: PAQUETES DE 2 PIEZAS CON TIRAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EN MEDIO DE LOS PIZARRONES PARA PROTEGER LA CARA PROCELANIZADA; CARTÓN CORRUGADO PERIMETRAL PARA PROTEGER LA CARA PORCELANIZADA; CARTÓN CORRUGADO PERIMETRAL PARA PROTEGER EL ALUMNIO, SUJETO CON 4 CINCHOS DE PLÁSTICO, COMO MINIMO. ***MARCA: PPI-05 MODELO: PCB900 PROCEDENCIA: NACIONAL***					
12	49	***BANCO PARA LABORATORIO*** *DESCRIPCIÓN: BANCO CON ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y ASIENTO DE MADERA DE PINO DE 310 MM. DE DIAMETRO, MIDE 704 MM DE ALTURA INCLUYENDO LOS REGATONES DE LAS PATAS. ESTRUCTURA: ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE 19MM DE DIÁMETRO EN LAMINA DE FIERRO CAL.18, 4 PIEZAS DE DISEÑO ESPECIAL FORMAN LAS PATAS LLEVANDO CADA UNA UN REGATON DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO 5000. LA OTRA PIEZA FORMA UN MARCO TRANSVERSAL QUE UNE LAS PATAS, A 236MM DEL NIVEL DEL PISO, UTILIZANDO UN NIPLE DE RESPALDO CAL.18 Y SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO*	**BPL210MM**	**PPI-05**	PZAS.	*22 de octubre de 2018*	*Los bienes ofertados cuentan con garantía de calidad y vicios ocultos por al menos 12 meses a partir de la entrega de los bienes*

		(EN NIPLE Y PATAS), EL MARCO MIDE 320MM POR LADO POR EL EXTREMO SUPERIOR, CADA PATA VA UNIDA A LA BASE- SOPORTE DEL ASIENTO CON CORDONES DE SOLDADURA DE APORTE. ASIENTO: MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL CIRCULAR CON 310 MM DE DIAMETRO Y DOBLÉZ PERIMETRAL PARA DARLE UN PERALTE DE 25 MM. ESTÁ FORMADO POR UNA PIEZA MOLDEADA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, DE 3.5 MM DE ESPESOR, UNA CHAROLA COMO BASE DE SOPORTE PARA DARLE RESISTENCIA AL ASIENTO. AL CENTRO POR LA MISMA PARTE INFERIOR ESTA PROVISTO DE PREPARACIONES (PLACA, BASE O CHAROLA) PARA RECIBIR Y SOLDAR LOS EXTREMOS SUPERIORES DE LAS PATAS. SOLDADURAS. DEBERAN ESTAR PEREFECTAMENTE TERMINADAS SIN ESCORIAS Y REBABAS. ACABADOS: EL ASIENTO DE MADERA SERÁ DE COLOR NATURAL Y LA ESTRUCTURA (PATAS, MARCO, SOPORTE INTEGRAL DEL ASIENTO, CHAROLA Y/O SOPORTE METALICOS) PREVIAMENTE DECAPADOS. RECIBIRAN PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA EN COLOR BLANCO SEMIBRILLANTE HORNEADA A 200° CENTIGRADOS. ***MARCA: PPI-05 MODELO: BPL210MM PROCEDENCIA: NACIONAL***					

NOTAS GENERALES: ----------

1.- TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS, SE RECIBEN PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS, DANDO A CONOCER EL RESULTADO EL DÍA DEL EVENTO DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. ----------

2.- EL TERCER SOBRE DE LOS LICITANTES, QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD, QUEDAN BAJO LA CUSTODIA DE LA CONVOCANTE, HASTA EL DÍA DEL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. ----------

3.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES QUE LA COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN LEGAL Y TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **05 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 13:00 HORAS** EN ESTE MISMO RECINTO, DE CONFORMIDAD AL PUNTO 11.1 DE LAS BASES DE LA INVITACIÓN.----------

----------**CIERRE DEL ACTA:** ----------

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **13:30** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA EN ELECTRÓNICO A LOS ASISTENTES, DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL

CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. ----------

REPRESENTANTES

C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES. DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES.	
C.P MIRNA CABRERA LUNA. REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.	
LIC. ALEJANDRO SALDAÑA BAUTISTA. REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.	

LICITANTES

COMERCIALIZADORA VEXUS, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO DANTE CUAUTLI LIMA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	JOSE ARMANDO RAMIREZ BRICEÑO NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PLANES Y PROYECTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES S.A. DE C.V.	Gabriela Huerta Gutierrez NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

----------FIN DE TEXTO----------