



NORDIC TECH S.A. DE C.V.

FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

ACTA ENTREGA-RECEPCION ACTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GET-OMG-INV-176/2023

SIENDO EL 24 DE OCTUBRE DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, POR SU PARTE NOEL ANGEL ESPINOSA REYES, COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA NORDIC TECH, S.A. DE C.V. PARA CONCLUIR CON LA ENTREGA OFICIAL DE LOS BIENES.

No. Partida	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Marca	Clave o Modelo
1	37	PZ	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: DESCRIPCIÓN: COMPUTADORA GHIA FRONTIER, PANTALLA 21.5" LED FHD, PROCESADOR INTEL CORE I5-11400, MEMORIA RAM 16GB DDR4, DISCO DURO SSD NVME 500 GB , WI-FI, BLUETOOTH, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESIONAL, WEBCAM. MARCA GHIA PROCEDENCIA CHINA	GHIA	
2	37	PZ	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE. FABRICADA CON FIERRO MACIZO REDONDO DE ½ CON DISEÑO ESPECIAL ESTANDO PROVISTA DE BERRENOS PARA FIJAR EN EL ASIENTO Y RESPALDO EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UN JUEGO DECONECTOR Y CONTRA PARA UNIR VARIAS SILLAS ENTRE SI UNA VEZ DECAPADA LLEVA POLVO ELECTROSTATICO EPOXICO MICROPULVERIZADO CON TRATAMIENTO Y COLOR DURANODIC., ASIENTO MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL SE FABRICA EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE ½" DE ESPESOR ACOJINADO CON LATEX DE 25MM DE ESPESOR Y FORRADO CON TELA PLÁSTICA LAVABLE COLOR NEGRO (VINIL EN LA PARTE INFERIOR)., RESPALDO DE CARACTERISTICAS SIMILARES DEL ASIENTO ACOJINADO POR AMBOS LADOS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y ENFUNDADO CON TELA PLÁSTICA COLOR NEGRO, TORNILLOS DE 3/16 X1 1/4 DE LARGO CABEZA DE ESTUFA, AUTORROSCANTE Y ACERO GALVANIZADO. MARCA FLORIDAY PROCEDENCIA MÉXICO	FLORIDAY	



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

24 OCT 2023

OFICINA DE
RECURSOS MATERIALES

RECIBIDO: _____



NORDIC TECH S.A. DE C.V.

3	1	PZ	<p>PIZARRON MEDIDA: 900X3000 MM. ACERO; LAMINA ROLADA EN FRIO CAL. 24. PORCELANIZADO: LA LAMINA SE DESENGRASA PERFECTAMENTE (DECAPADO) Y SE APLICA UNA CAPA DE ESMALTE REFRACTARIO (PRIMARIO O FUNDENTE) POR AMBAS CARAS Y SE HORNEA A UNA TEMPERATURA DE 850°C, COMO BASE PARA RECIBIR UNA SEGUNDA CAPA DE ESMALTE VITREO COLOR BLANCO SEMIBRILLANTE Y SE HORNEA A 820°C. SUSTRATO: TABLERO DE PLASTICO POLIPROPILENO CELULAR COLOR NATURAL DE 12 MM DE ESPESOR COMO CUERPO PARA RIGIDIZAR LA LAMINA PORCELANIZADA. MARCO: PERFIL DE ALUMINIO EN FORMA DE "U" DE 19 X 17 X 19 MM PARA LOS COSTADOS, EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UN PERFIL TAMBIEN FORMA</p> <p>DE CANAL CON PORTA GIS INTEGRADO DE UNA SOL PIEZA DE 19 X 45 MM; ADEMAS CONTARA CON DOS TAPAS LATERALES EN LA PARTE INFERIOR DE LA PORTA GIS FABRICADAS CON POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO EN FORMA DE "I" O SIMILAR A FIN DE EVITAR FILOS O PUNTAS CORTANTES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL USUARIO. ENSAMBLE: LA LAMINA PORCELANIZADA COMO REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR EN CCALIBRE 24 DE 100 X 915 MM PEGADAS CON EL MISMO ADHESIVO. PARA SUJETAR EL MARCO DE ALUMINIO AL TABLERO SE UTILIZARÁN COMO MINIMO 26 REMACHES DE ALUMINIO DE 3.15 X 6.25 MM (1/8" X 1/4"). LLEVARA 7 BERRÉNO AVELLANADOS DE 6.3 MM DE DIAMETRO PARA RECIBIR Y OCULTAR LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DE SUJECION. LAS EQUINAS DEBEN ESTAR CON FILOS MUERTOS PARA EVITAR ARISTAS CORTANTES. ACCESORIOS: 7 TORNILLOS CABEZA PLANA CON ENTRADA PHILLIPS · 10X52 CADMINIZADOS Y 7 TAQUETES PLASTICOS DE TAMAÑO ADECUADO PARA RECIBIR LOS TORNILLOS. EMPAQUE: PAQUETES DE 2 PIEZAS CON TIRAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EN MEDIO DE LOS PIZARRONES PARA PROTEGER LA CARA PORCELANIZADA; CARTON CORRUGADO PERIMETRAL PARA PROTEGER EL ALUMINIO, SUJETO CON 4 CINCHOS DE PLASTICO, COMO MINIMO.</p>	FLORIDAY
4	3	PZ	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASÉR.- MONOCROMÁTICA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 3.7", VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Y COPIA HASTA 42PPM, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS CON CAPACIDAD PARA 70 HOJAS, IMPRESIÓN DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES, CRISTAL DE ESCÁNER DE TAMAÑO LEGAL, PUERTO USB DIRECTO, TÓNER DE SÚPER ALTO RENDIMIENTO HASTA 12,000 PÁGINAS, CONECTIVIDAD GIGABIT ETHERNET E INALÁMBRICA, ESCANEAO DUAL CON VELOCIDAD HASTA 56 PPM</p>	<p>MARCA BROTHER PROCEDENCIA CHINA</p> <p>BROTHER ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA</p> <p>24 OCT 2023</p>

26 OCT. 2023
DEPTO. DE COMUNICACIONES



RECURSOS MATERIALES

RECIBIDO: 



NORDIC TECH S.A. DE C.V.

MESA PARA IMPRESORA. DESCRIPCIÓN: MESA RECTANGULAR DE DISEÑO ESPECIAL CON CUBIERTA DE MADERA RECUBIERTA CON LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVA Y CANTOS CON UNA MOLDURA RECUBIERTA, UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC, LA ESTRUCTURA TUBULAR METALICA CON RODAJAS DE NYLON EN LAS PATAS Y 3 REJILLAS DE FIERRO REDONDO MACIZO UNA VERTICAL POSTERIOR Y DOS HORIZONTALES INFERIORES. DIMENSIONES 400 X 600 MM (CUBIERTA) Y ALTURA TOTAL DE 730 MM. CUBIERTA.- SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS (R=25MM) Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PLÁSTICA 1/32", LOS CANTOS LLEVÁN UNA MOLDURA PERIMETRAL

DE PVC INSERTADA Y PEGADA EN RANURA ESPECIAL CON ADHESIVO DE CONTACTO Y LA CARA INFERIOR LLEVA BACKER FENÓLICOS (SE FIJARA ESTRUCTURA CON UN MINIMO DE 10 TORNILLOS PARA MADERA). ESTRUCTURA.- FABRICADA CON PERFILES TUBULARES DE LAMINA NEGRA CAL 18, ESTA FORMADA POR CUATRO PATAS DE SECCION CUADRADA DE 1/4 Y 4 LARGUEROS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1 X 2" UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO

LLEVARAN SOLDADAS LOS ANGULOS NECESARIOS PARA FIJAR LA CUBIERTA CADA UNO DE ESOS TENDRA UN BERRENO DE 3/8 DIAMETRO PARA TAL FIN, SE PODRA ACEPTAR CUALQUIER OTRO TIPO DE FIJACION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO ESTA GARANTICE UNA ADECUADA**** OPCIONALMENTE LOS LARGUEROS SE PUEDEN FABRICAR CON TUBULAR CAL. 20 DE 34 X 64 MM SECCION DE 20 X 54 MM (SECCION DE 20X54 MM CON CEJAS ALTERNADAS LONGITUDINALES CORRIDAS DE 14 Y 10 MM, CADA PATA LLEVA EN EL EXTREMO INFERIOR UN TAPON DE LAMINA EN CAL. 11 Y BUJE ROSCADO PARA RECIBIR LA RODAJA DE NYLON DE 2" DE DIAMETRO. REJILLAS: FABRICADAS EN FIERRO REDONDO MACIZO DE 4.7 MM (3/8") ELECTROSOLDADOS A SOPORTE DE 6.3 MILIMETROS DE DIAMETRO (1/4") CON EXTREMOS SALIENTES PARA SUJETAR EN BARRENOS DE DIAMETRO DE LAS PATAS DE LA ESTRUCTURA. TORNILLERIA.- SERA CADMINIZADA Y CONSTA DE UN MINIMO DE 10 TORNILLOS PARA MADERA DEL NUMERO 10 (3/16" DIAMETRO) X 5/8" CABEZA PLANA, PARA FIJAR LA CUBIERTA. SOLDADURAS: LAS SOLDADURAS EN LA ESTRUCTURA SE APLICAN EN CORDONES PERIMETRALES EN LA LISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES Y DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE DETERMINADAS LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. ACABADOS.-LA CUBIERTA EN SU CARA SUPERIOR LLEVA UN LAMINADO PLASTICO DE COLOR BLANCO SATINADO, Y UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON ADHESIVO DE CONTACTO, EL BACKER FENOLICO DE LA CARA INFERIOR CERA DE COLOR NATURA, LA ESTRUCTURA METALICA Y REJILLAS SE DECAPARAN PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE UNA PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMI BRILLANTE. EMPAQUE.- LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON PROTECCIONES NECESARIAS DEBIDAMENTE FLEJADA Y

5

3

PZ

FLORIDAY

20 OCT. 2023
 REQUISICIONES

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

24 OCT 2023

OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIDO:



NORDIC TECH S.A. DE C.V.

			DEBERA LLEVAR UNA ETIQUETA IMPRESA, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE CON LA CODIFICACION, NOMBRE DEL ELEMENTO Y DEL FABRICANTE.		
			MARCA FLORIDAY PROCEDENCIA MÉXICO		
6	1	PZ	PANTALLA DE PROYECCION.- PANTALLA DE PROYECCION 120" (3.05 METROS EN DIAGONAL) CONTROL EN CABLE DE PODER. (NO LLEVA CONTROL REMOTO). FORMA TIPO ALTA DEFINICION HD 16.9, COMPATIBLE CON CONTENIDO 4K-1080-HD-3D Y TODOS LOS PROYECTORES LED, LCD, DLP Y LASER, COMPATIBLE. COMPATIBLE CON OTROS FORMATOS INCLUYENDO FORMATO 4:3. CON POSICIONES VARIABLES DE ALTURA, CON SOLO APRETAR UN BOTON EN EL CONTROL DEL CABLE DE PODER BAJA, SUBE O SE DETIENE A LA ALTURA QUE QUIERA. ANGULO DE VISION SW 160 GRADOS PARA VERLA COMODAMENTE DESDE CUALQUIER POSICION. TIENE UN INCREMENTO DE BRILLANTEZ (GAIN) 1.3 PARA REPRODUCIR COLORES E IMÁGENES CLARAS Y NITIDAS, CON RESPALDO NEGRO PARA EVITAR LA PENETRACION DE LUZ, SENCILLA DE INTALAR, PUEDE COLGARSE, EMPOTRARLA O USAR SOPORTE PARA PARED (NO INCLUIDO) MATERIAL COMPUESTO MATTE/PVC.	FLORIDAY	
7	1	PZ	PROYECTOR TIPO CAÑÓN.-PROYECTOR PORTATIL LED LG PH510P 550 ANSILUMENES HD 1280 X 720, HASTA 100 PULGADAS, HDMI (1) BATERIA 2.5 HRS, COLOR, PZA.	LG	
			MARCA LG PROCEDENCIA CHINA		



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

24 OCT 2023

OFICINA DE
RECURSOS MATERIALES

RECIBIDO: _____



NORDIC TECH S.A. DE C.V.

8	37	PZ	<p>MESA PARA MAESTRO DESCRIPCION: MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE MADERA, RECUBIERTA CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA COLOR BLANCO Y CANTOS CON UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC LA ESTRUCTURA ES DE TUBULAR METALICO CON CUATRO REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LAS PATAS EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. DIMENCIONES: CUBIERTA DE 600 X 1200 MM. Y ALTURA TOTAL DE 750MM. CUBIERTA: SE FABRICA EN TRIPAY DE PINO DE 1ra. DE 18 MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS CON UN r=25 MM. Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA RECUBRIMIENTO DE LAMINA PLASTICA DE 1/32" (0.8) DE COLOR BLANCO, Y EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) DEBERA IR CON BACKER FENOLICO, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC TIPO "T" COLOR NEGRO EMBUTIDA Y PEGADA CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 EN AMBAS PARTES. ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFIL TUBULAR DE LAMINA NEGRA CAL. 18 Y ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCION CUADRADA DE 1 1/4 Y 4 LARGUEROS (DOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES), DE SECCION RECTANGULAR DE 1" Y 2" UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO Y DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SE REQUIERE DE UN TORNILLO PARA MADERA DE CABEZA REDONDA SIX LOCK TRILOBULAR CON AFILAMIENTO EN EL ESPIRAL DEL TORNILLO, GALVANIZADO BRILLANTE DE 8 MM. DE GRUESO X 5/8 DE LARGO, CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS Y ESTO SERA POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS DE LAMINA CAL. 14. EL SISTEMA DE ATORNILLA MIENTO DEBE DE SER POR MEDIO DE DESARMADOR PLANO DE CRUZ LLAVE ALEN. EMPAQUE: LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DE CARTON CORRUGADO DEBIDAMENTE FLEJADO.</p> <p>MARCA FLORIDAY PROCEDENCIA MÉXICO</p>	FLORIDAY
9	3	PZ	<p>CESTO METALICO: DESCRIPCION: DIMENSIONES 340 X 190 X 340MM, CON CAJA METÁLICA. ELEMENTOS Y MATERIALES: CAJA: METÁLICA, DE LÁMINA CAL 20, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOBLECES REBATIDOS EN PARTE SUPERIOR Y FONDO CON EMBUTIDOS MEDIA ESFERA HACIA EL EXTERIOR PARA SENTAR A PISO. ACABADOS: TODOS LOS DOBLECES DEBEN ESTAR BIEN HECHOS, LAS SOLDADURAS BIEN APLICADAS (PUNTEADAS), LLEVARA TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO, COLOR ARENA SEMIBRILLANTE. NOTA GENERAL: LAS DIMENSIONES CONSIGNADAS SON LAS NOMINALES, SE PODRÁN ACEPTAR VARIACIONES EN LAS DIMENSIONES DEL DISEÑO, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS NO AFECTEN LOS REQUERIMIENTOS ANTROPOMÉTRICOS DEL CASO Y SERÁN EVALUADAS POR LA GERENCIA DE PROYECTOS UNA VEZ APROBADO EL PRODUCTO, LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN SERÁN DETERMINADAS SEGÚN EL ARTÍCULO EN CUESTIÓN.</p>	<p>FLORIDAY ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 24 OCT 2023 OFICINA DE RECURSOS MATERIALES</p>

DATE: 26 OCT. 2023



RECIBIDO: nordicte@hotmail.com



NORDIC TECH S.A. DE C.V.

			MARCA FLORIDAY PROCEDENCIA MÉXICO		
10	3	PZ	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO A.B.C. DESCRIPCIÓN.- EXTINGUIDOR CON CAPACIDAD DE 8.5 KGS. DE POLVO QUIMICO SECO A.B.C. PESO TOTAL DE 15.5 KGS., ALTURA 57.5 CMS., DIAMETRO DE 17.5 CMS. (7"), MANOMETRO INDICADOR, VALVULA DE DESCARGA TIPO PISTOLA O PINZA, PRESION REGULADA, VASTAGO DE VALVULA DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, TUBO DE SIFON, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 40 A + 49 GRADOS. MARCA FLORIDAY PROCEDENCIA MÉXICO	FLORIDAY	

DETERMINANDOSE QUE LOS BIENES ENTREGADOS, CORRESPONDEN EXACTAMENTE A LOS REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS CONVENIDOS Y LOS BIENES PACTADOS, POR LO QUE A SU CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE LOS BIENES. QUEDANDO LA FACTURA PENDIENTE PARA SER ENTREGADA POSTERIORMENTE PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES.



RECIBE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

24 OCT 2023

NOMBRE Y FIRMA DE
RECURSOS MATERIALES

RECIBIDO: _____

ENTREGA

ARTURO LAZCANO HIPATL

